



Atenuador Inteligente de Clavija / Control Remoto Inalámbrico / 100 W LED/CFL o 300 W Incandescente/Halógeno / Alcance RF 9 m (29.5 ft) / 120 V

SKU: PPKG1PWH Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Control e Iluminación Inteligente

\$1,347.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de inicio inalámbrico diseñado para convertir lámparas de mesa o de pie en puntos de iluminación inteligente sin necesidad de modificar la instalación eléctrica existente. El atenuador de clavija se conecta directamente a cualquier tomacorriente estándar de 120 V, mientras que el control remoto Pico permite encender, apagar y ajustar la intensidad luminosa a distancia mediante tecnología RF. Es especialmente útil en espacios residenciales, recámaras, salas de estar y ambientes rentados donde el cableado permanente no es viable. El sistema opera de forma autónoma y puede escalarse mediante la integración opcional con un hub inteligente para gestión remota.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye atenuador de clavija PD-3PCL y control remoto Pico de 3 botones con botón de nivel favorito<li style='margin-bottom: 8px;'>Doble receptáculo: atenúa una o dos lámparas conectadas al mismo módulo<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con focos LED y CFL atenuables, además de incandescentes y halógenos<li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología RF Clear Connect con alcance de hasta 9 m (29.5 ft) a través de muros<li style='margin-bottom: 8px;'>Memoria ante fallas de energía: recupera el nivel de luz previo al restablecerse<li style='margin-bottom: 8px;'>Convertible a modo apagador para controlar cargas no atenuables<li style='margin-bottom: 8px;'>Integrable a un hub Caseta Smart Bridge (se vende por separado) para control desde la app Lutron</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de carga: 100 W LED/CFL o 300 W incandescente/halógeno<li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje: 120 V<li style='margin-bottom: 6px;'>Alcance RF: hasta 9 m (29.5 ft) a través de muros<li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnología de comunicación: RF Clear Connect<li style='margin-bottom: 6px;'>Modo de operación: atenuador o apagador<li style='margin-bottom: 6px;'>Memoria de nivel de luz ante fallas de energía</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de conexión: clavija para tomacorriente estándar<li style='margin-bottom: 6px;'>Receptáculos: doble (controla 1 o 2 lámparas)<li style='margin-bottom: 6px;'>Color de acabado: blanco</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Atenuador de clavija PD-3PCL<li style='margin-bottom: 6px;'>Control remoto Pico de 3 botones con botón de nivel favorito</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye atenuador de clavija PD-3PCL y control remoto Pico de 3 botones con botón de nivel favorito
Característica 2	Doble receptáculo: atenúa una o dos lámparas conectadas al mismo módulo
Característica 3	Compatible con focos LED y CFL atenuables, además de incandescentes y halógenos
Característica 4	Tecnología RF Clear Connect de Lutron con alcance de hasta 9 m a través de muros
Característica 5	Memoria ante fallas de energía: recupera el nivel de luz previo al restablecerse
Característica 6	Convertible a modo apagador para controlar cargas no atenuables
Característica 7	Integrable a un hub Caseta Smart Bridge (se vende por separado) para control desde la app Lutron

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 23:13