



Kit de Aterrizaje Estándar / Cable 1/4" y 3/8" / Conductor 609.6 mm (24 ft) / Corriente Pico 100,000 A / Cobre Calibre 6 / Temperatura -40°C a +85°C

SKU: 223-1582    Marca: ANDREW / COMMSCOPE    Categoría: Accesorios

\$520.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de aterrizaje estándar diseñado para instalaciones profesionales en infraestructuras de telecomunicaciones y sistemas de transmisión de RF. Integra correa de cobre remachada al conductor de tierra para minimizar la resistencia de contacto y garantizar la continuidad eléctrica bajo condiciones de falla. Incluye terminal universal que permite adaptación a diversas configuraciones de cable corrugado y guía de onda elíptica, reduciendo el inventario de accesorios especializados. El sistema de protección contra agua mediante cinta butilo y recubrimiento PVC asegura la integridad del punto de aterrizaje en ambientes exteriores expuestos a precipitación y condensación. Cumple con estándares internacionales MIL-STD e IEC para aplicaciones críticas en torres de comunicación, centros de datos y estaciones base.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Correa de cobre remachada al cable de tierra para conexión de baja impedancia</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Terminal universal para mayor flexibilidad de instalación</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cinta butilo y PVC para protección hermética contra agua</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Accesorios de sujeción incluidos para instalación segura y duradera</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con cables de 6.223 mm (0.245') a 9.652 mm (0.380') de diámetro</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>Corriente máxima:</strong> 100,000 A pico</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>Compatibilidad:</strong> Cable corrugado y guía de onda elíptica</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>Diámetro compatible:</strong> 6.223 mm (0.245') a 9.652 mm (0.380')</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>Longitud del conductor:</strong> 609.6 mm (24 ft)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>Tipo de conductor:</strong> Cobre calibre 6 con aislamiento PVC</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de Operación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>Temperatura de operación:</strong> -40°C a +85°C</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>Temperatura de almacenamiento:</strong> -40°C a +80°C</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>Resistencia UV:</strong> Prueba MIL-STD-810</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Conductor de cobre calibre 6 con aislamiento PVC, 609.6 mm (24 ft)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Correa de cobre remachada</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Terminal universal de tierra</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Cinta butilo para sellado</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Cinta PVC para protección exterior</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Accesorios de sujeción para instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Corriente máxima pico de 100,000 A para protección contra sobretensiones     |
| Característica 2 | Terminal universal que simplifica instalaciones en múltiples configuraciones |
| Característica 3 | Cinta butilo y PVC para sellado hermético contra humedad y agua              |
| Característica 4 | Correa de cobre remachada para conexión de baja resistencia permanente       |
| Característica 5 | Compatibilidad con cables corrugados de 6.223 mm a 9.652 mm de diámetro      |
| Característica 6 | Operación garantizada de -40°C a +85°C con resistencia UV validada MIL-STD   |