



SKU: 241-0882 Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; >>div style="margin-bottom: 30px; >>p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">>Kit de sujeción estándar diseñado para cables coaxiales de 5/8" y 7/8", con conductor de cobre de 6 AWG y longitud de 609.6 mm (24"). Incluye correa de cobre remachada, terminal de tierra universal, cinta aislante, selladora butílica, accesorios de sujeción y remaches de cobre. Cumple con MIL-STD-1757, MIL-STD-188-124A e IEC 1024-1. Resistencia DC máxima de 0.001 ohm/Corriente máxima: 100,000 A picoCompatibilidad con waveguides WR62, WG18, R140, WR75, WG17, R120, WR90, WG16 y R100.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;">Correa de cobre remachada al cable de tierraTerminal de tierra universal para múltiples aplicacionesIncluye cinta aislante y selladora butílicaAccesorios de sujeción y remaches de cobreCumple MIL-STD-1757, MIL-STD-188-124A e IEC 1024-1Resistencia DC máxima: 0.001 ohm/Corriente máxima: 100,000 A picoTamaño nominal: 5/8" y 7/8"Tamaño del waveguide: WR62, WG18, R140, WR75, WG17, R120, WR90, WG16, R100Longitud del conductor: 609.6 mm (24")Material del conductor: cobreTamaño del conductor: 6 AWG</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9">Desempeño Eléctrico</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;">Resistencia DC máxima: 0.001 ohm/Corriente máxima: 100,000 A picoNorma prueba corriente: MIL-STD-1757Prueba de blindaje: MIL-STD-188-124AProtección contra rayos: IEC 1024-1</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9">Especificaciones Mecánicas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;">Tamaño nominal: 5/8" y 7/8"Tamaño del waveguide: WR62, WG18, R140, WR75, WG17, R120, WR90, WG16, R100Longitud conductor: 609.6 mm (24")Material del conductor: cobreTamaño del conductor: 6 AWGMaterial del aislamiento: cinta aislante y selladora butílica</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;">Correa de cobre remachadaTerminal de tierra universalCinta aislanteSelladora butílicaAccesorios de sujeciónRemaches de

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Correa de cobre remachada para conexión de baja impedancia a tierra
Característica 2	Terminal universal compatible con múltiples configuraciones de instalación
Característica 3	Cinta aislante y selladora butílica incluida para protección contra humedad
Característica 4	Accesorios de sujeción y remaches de cobre para instalación segura
Característica 5	Cumple MIL-STD-1757, MIL-STD-188-124A e IEC 1024-1 para entornos críticos
Característica 6	Resistencia DC máxima de 0.001 Ω para descarga eficiente de 100 kA pico