



Kit de Aterrizaje para Cable Coaxial / 100,000 A Pico / Conductor 1524 mm (60 ft) / Diámetro Máx 9.652 mm (0.380 ft) / Guía de Onda WR28 y WG22

SKU: 223-1584 Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

\$674.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de puesta a tierra estándar diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de telecomunicaciones. Proporciona protección integral contra descargas atmosféricas en cables coaxiales corrugados de 1/4' y 3/8', cables trenzados CNT-300 y CNT-400, así como guías de onda elípticas de dimensiones 240 y 380. El sistema ha sido probado bajo el método MIL-STD-1757 para soportar picos de corriente de hasta 100,000 amperios, garantizando la integridad de equipos críticos en sitios de comunicación. El conductor de 1524 mm (60 ft) permite flexibilidad en la ubicación del punto de aterrizaje, mientras que el diseño compatible con múltiples estándares de guía de onda (WR28, WG22, R320, WR42, WG20, R220) facilita la integración en diversas arquitecturas de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección contra rayos conforme a método IEC 1024-1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad de manejo de picos de corriente: 100,000 amperios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Método de prueba: MIL-STD-1757<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conductor de longitud: 1524.0 mm (60 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Remoción de jacketing máxima: 59.1 mm (2.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Remoción de aislamiento mínima: 55.9 mm (2.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro compatible máximo: 9.652 mm (0.380 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro compatible mínimo: 6.223 mm (0.24 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad con guías de onda: WR28, WG22, R320, WR42, WG20, R220<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cables coaxiales soportados: 1/4', 3/8', CNT-300, CNT-400<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 15px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='font-size: 14px; margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7;'><strong style='opacity: 0.9;'>Manejo de corriente: 100,000 A pico</p><p style='font-size: 14px; margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7;'><strong style='opacity: 0.9;'>Método de prueba: MIL-STD-1757</p><p style='font-size: 14px; margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7;'><strong style='opacity: 0.9;'>Estándar de protección: IEC 1024-1</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='font-size: 14px; margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7;'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud de conductor: 1524.0 mm (60 ft)</p><p style='font-size: 14px; margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro máximo compatible: 9.652 mm (0.380 ft)</p><p style='font-size: 14px; margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro mínimo compatible: 6.223 mm (0.24 ft)</p><p style='font-size: 14px; margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7;'><strong style='opacity: 0.9;'>Remoción de jacketing máxima: 59.1 mm (2.3 ft)</p><p style='font-size: 14px; margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7;'><strong style='opacity: 0.9;'>Remoción de aislamiento mínima: 55.9 mm (2.2 ft)</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='font-size: 14px; margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cables coaxiales: 1/4', 3/8', CNT-300, CNT-400</p><p style='font-size: 14px; margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7;'><strong style='opacity: 0.9;'>Guías de onda: WR28, WG22, R320, WR42, WG20, R220</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tamaños nominales:</h4><p style='font-size: 14px; margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7;'><strong style='opacity: 0.9;'>1/4 | 3/8</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra picos de corriente de 100,000 amperios
Característica 2	Compatible con cables coaxiales de 1/4", 3/8", CNT-300 y CNT-400
Característica 3	Conductor de 1524 mm (60 ft) para instalaciones extendidas
Característica 4	Diseño compatible con guías de onda WR28, WG22 y variantes
Característica 5	Cumple método de prueba MIL-STD-1757 para conexión a tierra
Característica 6	Remoción de aislamiento mínima de 55.9 mm (2.2 ft) para instalación rápida

RimeIT - Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 09:21