



Kit de Aterrizaje para Cable Coaxial 1/2" / Longitud 24" (2 ft) / Acero Inoxidable / Terminal Dual / MIL-STD e IEC

SKU: SG12-06B2A Marca: ANDREW / COMMScope Categoría: Accesorios

\$524.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de aterrizaje Sure Ground diseñado para cable coaxial de 1/2'. Fabricado en acero inoxidable con remaches de cobre estañado, proporciona una conexión de baja resistencia para sistemas de protección contra rayos en infraestructuras de telecomunicaciones. Incluye terminal de dos agujeros tipo lug para aterrizar uno o dos puntos a tierra, cinta contra agua y accesorios de sujeción completos. La instalación tipo clip permite un despliegue rápido en torres y sitios de comunicación. Cumple con estándares MIL-STD-1757, MIL-STD-188-124A e IEC 1024-1 para garantizar protección eléctrica confiable en condiciones adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Kit completo con cinta contra agua y accesorios de sujeción<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación rápida tipo clip para mayor eficiencia operativa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminal para aterrizar uno o dos puntos a tierra<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple estándares MIL-STD e IEC de protección contra rayos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fabricado en acero inoxidable duradero y resistente a corrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia de unión ≤0.001 Ω para conexión segura de baja impedancia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Manejo de corriente: 100,000 A (prueba MIL-STD-1757)<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia de unión: máximo 0.001 Ω (MIL-STD-188-124A)<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección contra rayos: IEC 1024-1</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de asas: lug de dos agujeros<li style='margin-bottom: 6px;'>Tamaño del hilo: 3/8"<li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro compatible: 15.494 mm a 16.51 mm (0.61" a 0.65")<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud del conductor: 609.6 mm (24")</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Kit de aterrizaje Sure Ground<li style='margin-bottom: 6px;'>Cinta contra agua<li style='margin-bottom: 6px;'>Accesorios de sujeción</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia de unión ?0.001 ? para conexión de baja impedancia
Característica 2	Manejo de corriente de 100,000 A según prueba MIL-STD-1757
Característica 3	Instalación rápida tipo clip que reduce tiempo de despliegue
Característica 4	Terminal dual para aterrizar uno o dos puntos a tierra
Característica 5	Cinta contra agua y accesorios de sujeción incluidos
Característica 6	Cumplimiento de estándares MIL-STD e IEC para protección contra rayos