



SKU: SG78-06B2A Marca: ANDREW / COMMScope Categoría: Accesorios

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

aterrizaje Sure Ground diseñado para cables coaxiales de 7/8" utilizados en infraestructuras de telecomunicaciones y estaciones base celulares. El sistema integra un conductor de cobre calibre 6 con revestimiento de PVC, terminado en un mecanismo de instalación tipo clip que permite el montaje rápido sin requerir herramientas especializadas. La terminal de aterrizaje soporta configuraciones de uno o dos puntos de conexión, proporcionando flexibilidad en distintos esquemas de puesta a tierra. La inclusión de cinta selladora impermeable garantiza la protección ambiental del punto de unión, mientras que la construcción en acero inoxidable asegura durabilidad en condiciones exteriores. El kit cumple con estándares MIL-STD e IEC, soportando corrientes de hasta 100,000 amperios, lo que lo hace apto para instalaciones críticas de alta disponibilidad.

Características Generales:

- Material del conductor de unión:** Cobre
- Revestimiento:** PVC
- Tamaño del cable conductor:** Calibre 6
- Tipos de kits:** Kits de conexión a tierra SureGround
- Capacidad de corriente:** Hasta 100,000 amperios
- Flexibilidad:** Flex-wrap; gap: 20px
- Compatibilidad:** Desempeño y Compatibilidad
- Diámetro compatible:** 28.702 mm | 1.13"
- Diámetro compatible mín.:** 1.05"
- Estándares:** MIL-STD, IEC
- Mecanismo de instalación:** Tipo clip
- Especificaciones Físicas:** Flex: 1 min-width: 250px; gap: 20px; background-color: transparent
- Longitud retirada cubierta:** 38.1 mm | 1.5"
- Material estructural:** Acero inoxidable
- Conductor:** Cobre calibre 6
- Revestimiento:** PVC
- Contenido del Paquete:** Cinta selladora impermeable
- Accesorios de instalación incluidos:**

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta corrientes de hasta 100,000 amperios para protección máxima
Característica 2	Instalación rápida con mecanismo tipo clip sin herramientas especiales
Característica 3	Cinta selladora impermeable incluida para sellado ambiental
Característica 4	Terminal de aterrizaje configurable para uno o dos puntos de conexión
Característica 5	Cumple estándares MIL-STD e IEC para instalaciones críticas
Característica 6	Acero inoxidable de alta calidad con conductor de cobre calibre 6