



Kit de Aterrizaje para Torre / Electrodo 5/8" x 8' (2.4 m) / Alambre #6 BSC Cobre Trenzado / Conectores y Tornillería Incluidos

SKU: TRY-T-GROUND Marca: Trylon Categoría: Accesorios para Torres Autosportadas

\$9,193.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sistema de aterrizaje básico diseñado para estructuras de torre TITAN, compuesto por electrodo de varilla, conductor de cobre trenzado y conectores especializados. Proporciona una trayectoria de baja impedancia para descargas eléctricas, protegiendo equipos de telecomunicaciones y personal técnico. El kit incluye todos los elementos necesarios para una instalación completa sin requerir accesorios adicionales. El electrodo de 8' (2.4 m) de longitud permite alcanzar capas de suelo con mejor conductividad eléctrica. Los conectores están dimensionados para soportar corrientes de cortocircuito típicas de eventos atmosféricos.

- Electrodo varilla 5/8" diámetro x 8' (2.4 m) largo
- Alambre #6 BSC cobre trenzado
- Conector de varilla robusto incluido
- Conector especializado para torre integrado
- Tornillería completa para conexiones seguras
- Número de parte de fabricante: 4.91.0101.000

Componentes del Sistema

- 1 electrodo tipo varilla 5/8" x 8' (2.4 m)
- 1 alambre #6 BSC cobre trenzado
- 1 conector de varilla
- 1 conector a torre
- 1 juego tornillería para unión de conectores

Especificaciones Eléctricas y Mecánicas

- Diámetro electrodo: 5/8" (15.9 mm)
- Longitud electrodo: 8' (2.4 m)
- Conductor: cobre trenzado calibre #6 BSC
- Conector varilla: robusto mecánicamente

Compatibilidad: estructuras torre TITAN

Información de Producto

- Marca: Trylon
- Modelo: TRYTGROUND
- Número de parte: 4.91.0101.000
- Tipo: Kit sistema de aterrizaje básico

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral contra descargas atmosféricas en torres de telecomunicaciones
Característica 2	Electrodo varilla 5/8" x 8' (2.4 m) para hincado profundo en terreno
Característica 3	Alambre #6 BSC cobre trenzado para baja resistencia de conexión
Característica 4	Conector especializado integrado para fijación directa a estructura TITAN
Característica 5	Conector de varilla robusto para unión mecánica confiable
Característica 6	Tornillería completa incluida para instalación sin componentes adicionales