



Kit de Aterrizaje Sumergible / Cable 7/8 in / IP68 / Conductor 1143 mm (45 in) / Acero Inoxidable / Terminal Doble

SKU: CSG78-12B2U Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

\$820.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de aterrizaje sumergible diseñado para cables coaxiales de 7/8" con diámetro compatible de 27.559-28.372 mm (1.085-1.117 in), incluyendo tipos corrugados y smoothwall. El sistema integra molde de sellado en un solo paso con caucho EPDM moldeado, eliminando la necesidad de cinta contra agua adicional. Fabricado en acero inoxidable con conductor de cobre calibre 6 AWG, proporciona capacidad de corriente de 100,000 A y cumple con pruebas de resistencia MIL-STD-1757. La terminal de dos orificios permite conectar uno o dos puntos de tierra según los requerimientos de la instalación. Certificado IP68 para operación en condiciones de inmersión prolongada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Kit de aterrizaje de una sola pieza con molde contra agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sellado hermético en un solo paso, sin cinta contra agua requerida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple norma sumergible IP68<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple estándares MIL-STD e IEC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminal para aterrizar uno o dos puntos a tierra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fabricado de acero inoxidable resistente a corrosión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de cable: Corrugado y smoothwall<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro compatible: 27.559-28.372 mm (1.085-1.117 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud conductor: 1143.0 mm (45 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material del conductor: Cobre<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre del conductor: 6 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de terminal: Terminal de dos orificios<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de contactos: Cobre estañado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de sellado: Caucho EPDM moldeado<li style='padding: 6px 0;'>Material de carcasa: Acero inoxidable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificas Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de corriente: 100,000 A<li style='padding: 6px 0;'>Prueba de resistencia: MIL-STD-1757</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Kit de aterrizaje Sure Ground sumergible completo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado hermético en un solo paso sin cinta adicional
Característica 2	Protección IP68 para instalaciones subterráneas o sumergidas
Característica 3	Cumplimiento MIL-STD e IEC para entornos críticos
Característica 4	Terminal de dos orificios para uno o dos puntos de tierra
Característica 5	Conductor de cobre 6 AWG para alta capacidad de corriente
Característica 6	Carcasa de acero inoxidable resistente a corrosión