



Kit de Audio para Instalación / Amplificador 240W / 4 Altavoces de Pared 2 Vías / Sistema 70/100V / Bluetooth / USB / FM

SKU: EPB240E/4WS50 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Kits

\$21,529.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este kit de audio profesional integra un amplificador digital de 240W con cuatro altavoces de pared de dos vías, diseñado para aplicaciones de voceo y música ambiental en espacios comerciales, educativos y corporativos. El amplificador ofrece salida configurable en baja impedancia (4~16Ω) o línea de voltaje constante (70V/100V), e incluye fuentes de reproducción integradas como Bluetooth, MP3, FM, USB y TF, además de entrada XLR con alimentación phantom 48V para micrófonos profesionales. Los altavoces incorporan un woofer de 5.25 pulgadas y un tweeter de película, con sensibilidad de 86 dB SPL y carcasa resistente a la humedad construida en poliestireno ligero con rejilla de hierro. El sistema soporta potencia seleccionable de 3W a 50W en línea 70V/100V y cuenta con protección activa contra cortocircuitos y sobrecalentamiento para garantizar operación estable en instalaciones de uso continuo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Amplificador digital de 240W con salida 4~16Ω o 100V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema de distribución de audio 70V/100V con potencia de 3W a 50W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad integrada: Bluetooth, MP3, FM, USB y TF<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada XLR con alimentación phantom 48V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 altavoces de pared de 2 vías en color negro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Woofer de 5.25 pulgadas y tweeter de película<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensibilidad de 86 dB SPL (1W/1m)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa a prueba de humedad en poliestireno ligero con rejilla de hierro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra cortocircuitos y sobrecalentamiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Potencia por altavoz: 3W a 50W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sensibilidad: 86 dB SPL (1W/1m)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Fuentes de reproducción: Bluetooth, MP3, FM, USB, TF<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Entrada de micrófono: XLR con phantom 48V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Protección: Cortocircuito y sobrecalentamiento</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de amplificador: Digital<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Configuración de altavoces: 2 vías<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Woofer: 5.25 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tweeter: De película<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material de la caja: Poliestireno ligero<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rejilla frontal: Hierro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia ambiental: A prueba de humedad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Color: Negro</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Amplificador digital de 240W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>4 altavoces de pared de 2 vías</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reproducción MP3 y tarjetas TF sin necesidad de dispositivos externos
Característica 2	Entrada XLR con alimentación phantom 48V para micrófonos profesionales
Característica 3	Altavoces con woofer de 5.25 pulgadas y tweeter de película
Característica 4	Protección activa contra cortocircuitos y sobrecalentamiento en operación continua
Característica 5	Potencia seleccionable de 3W a 50W en línea 70V/100V
Característica 6	Carcasa resistente a la humedad para ambientes comerciales y educativos