



Kit de Audio Portero / 2 Auriculares / Frente de Calle Metálico / Montaje Pared o Escritorio / 0.5W-3.3W

SKU: KDP-602-A/D    Marca: VIDEO    Categoría: Interfones

\$1,764.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este kit de audio portero integra un frente de calle metálico con dos auriculares para comunicación bidireccional completa. El sistema permite intercomunicación entre ambos auriculares además de la función principal de portero, facilitando la coordinación interna sin requerir expansión adicional. Su diseño de bajo consumo energético lo hace ideal para operación continua, mientras que la flexibilidad de montaje en pared o escritorio se adapta a diversos entornos residenciales y comerciales. La diferenciación por tonos permite identificar instantáneamente si una llamada proviene del frente de calle o de otro auricular.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li>Intercomunicador y portero con comunicación entre los 2 auriculares incluidos</li><li>Frente de calle metálico resistente para exposición exterior</li><li>2 tonos diferenciados: llamadas desde frente de calle vs. desde auricular</li><li>Instalación sencilla en pared o sobre escritorio según necesidad</li><li>Consumo de 0.5 W en reposo y 3.3 W durante comunicación activa</li><li>Salida de relé para integración con contrachapas eléctricas</li><li>Kit de instalación completo incluido</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase;'>Cable requerido:</h4><p>100% cobre blindado</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase;'>Funcionalidad</h4><p>Intercom + Portero</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase;'>Modos</h4><p>Entre auriculares habilitada</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase;'>Salida relé</h4><p>Para contrachapas eléctricas</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase;'>Alimentación</h4><p>Requiere fuente adicional</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase;'>Kit instalación</h4><p>Incluido</p></div></div><p style='margin-top: 16px;'>Nota para instalación:</p><p>Para chapa magnética se requiere relé adicional y fuente de alimentación independiente para el mecanismo de cierre.</p></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Comunicación bidireccional entre auriculares             |
| Característica 2 | 2 tonos diferenciados para identificar origen de llamada |
| Característica 3 | Consumo energético ultrabajo en reposo                   |
| Característica 4 | Instalación flexible en pared o superficie de trabajo    |
| Característica 5 | Compatible con contrachapas eléctricas vía relé          |
| Característica 6 | Cable calibre 18 cobre blindado para óptima señal        |