



SKU: DS-KIS103/US Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros Analógicos

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

audíofonero analógico diseñado para instalaciones de control de acceso en entornos residenciales y comerciales de pequeña escala. El sistema opera mediante comunicación a 2 hilos con cable calibre 18, eliminando la necesidad de cableado estructurado complejo. Integra dos salidas de relé independientes con capacidad de 12 VCD y contacto seco para la apertura simultánea o diferenciada de dos puntos de acceso. La unidad exterior cuenta con clasificación IP55, permitiendo su instalación en condiciones de exposición a polvo y proyección de agua. El auricular interior incorpora ajuste de volumen en tres niveles y selección múltiple de tonos de timbre para adaptación a diferentes zonas o preferencias operativas. La alimentación se realiza directamente a 110 VCA en el auricular interior, simplificando la infraestructura eléctrica requerida.

Características Generales

- **Material:** 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);
- **Color:** inherit;
- **Opacidad:** 0.9;
- **Forma:** 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);
- **Dimensiones:** 150px x 150px x 150px;
- **Capacidad:** 100px; 100px; 100px;
- **Salidas:** 2 salidas de relé independientes (12 VCD y contacto seco).
- **Clasificación:** IP55 (polvo y proyección de agua).
- **Alimentación:** 110 VCA directa en auricular interior.
- **Control:** 2 salidas de control independientes.
- **Tipos de salida:** 12 VCD y contacto seco.
- **Capacidad:** 2 puestas simultáneas o diferenciadas.
- **Niveles de volumen:** Alto, medio, mute.
- **Tonos de timbre:** Múltiples tonos de timbre seleccionables.
- **Protección:** Protección de gabinete.
- **Alimentación principal:** 110 VCA.
- **Punto de alimentación:** Auricular interior.
- **Cableado:** 2 hilos, calibre 18.
- **Soporta auricular secundario:** No.
- **Contenido del Paquete:** Unidad con controles de volumen y tono.
- **Accesorios:** Accesorios de montaje.
- **Incluidos para instalación:** Incluidos para instalación.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de 2 puertas con relevadores independientes
Característica 2	Comunicación simplificada por solo 2 hilos calibre 18
Característica 3	Volumen configurable: alto, medio o silencio total
Característica 4	Múltiples tonos de timbre seleccionables según zona
Característica 5	Protección IP55 para instalación exterior resistente
Característica 6	Alimentación directa 110 VCA sin transformadores adicionales