



Kit de Audioportero Manos Libres / Frente de Calle a 4 Estaciones Interiores / Alimentación 120V / Consumo Máximo 2.6W / Montaje Superficial / Cable 4 Hilos Calibre 18

SKU: KDP-Q81K Marca: KOCOM Categoría: Intercomunicadores

\$1,460.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de audioportero analógico manos libres diseñado para instalaciones residenciales y comerciales de pequeña escala. El sistema permite comunicación bidireccional entre frente de calle y hasta cuatro estaciones interiores, con capacidad de apertura de cerradura desde el exterior mediante salida de relay con contactos COM y NO. La arquitectura analógica de cuatro hilos con cable calibre 18 reduce complejidad de cableado estructurado. Incluye indicador LED de intensidad variable para verificación de estado operativo en campo sin herramientas de diagnóstico. Consumo energético optimizado para operación continua con costo de energía reducido.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Timbrado de todas las estaciones interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Llamada desde frente de calle a estaciones interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Apertura de cerradura desde frente de calle<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Salida de relay para conexión de cerraduras (COM y NO)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cambio de intensidad LED para verificación de estado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Expansión hasta 4 unidades de interior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Timbrado de todas las estaciones interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Llamada entre estaciones interiores<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Instalación con cable calibre 18, conexión de 4 hilos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad: 1 frente de calle + 4 estaciones interiores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Comunicación: Manos libres analógica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Funciones: Llamada exterior-interior, interior-interior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Control de acceso: Apertura de cerradura desde exterior<li style='padding: 6px 0;*>Indicación: LED con intensidad variable por estado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 120V AC, 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo standby: 1.3W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo máximo: 2.6W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de operación: 0°C ~ +40°C<li style='padding: 6px 0;*>Dimensiones: 119(W) x 170(H) x 30(D) mm<li style='padding: 6px 0;*>Montaje: Superficial<li style='padding: 6px 0;*>Cableado: 4 hilos, calibre 18</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1x Frente de calle<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1x Estación interior<li style='padding: 6px 0;*>Accesorios de montaje superficial</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Llamada y apertura de cerradura desde frente de calle sin intervención interior
Característica 2	Expansión hasta 4 estaciones interiores con timbrado simultáneo
Característica 3	Salida de relay COM/NO para integración con cerraduras eléctricas existentes
Característica 4	Consumo standby 1.3W para operación continua de bajo costo energético
Característica 5	Control de intensidad LED para diagnóstico visual de estado operativo
Característica 6	Instalación simplificada con cable calibre 18 y 4 hilos únicamente