



Barrera Vehicular Hidráulica / Uso Semi-Intensivo / 2 Millones de Ciclos / Brazo 4.8 m (15.7 ft) / Apertura 4.5 s / IP44 / 220 VAC

SKU: FAAC-620-S Marca: FAAC Categoría: Barreras Vehiculares

\$42,534.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit de barrera vehicular hidráulica de uso semi-intensivo está diseñado para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales con flujo medio de acceso vehicular. Su sistema hidráulico garantiza hasta 2 millones de ciclos de operación antes de una falla severa, asegurando larga vida útil bajo uso semi-continuo. Integra sensor de masa de dos canales y frenado electrónico para un movimiento suave y seguro del brazo. La configuración del sentido de giro se ajusta directamente en sitio, adaptándose a distintos esquemas de circulación sin modificaciones estructurales. El paquete incluye brazo rectangular de 4.8 metros con bandas rojas y su enganche para instalación inmediata.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px 0; opacity: 0.9; font-size: 15px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>Tipo: Barrera vehicular hidráulica de uso semi-intensivo<li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px 0; opacity: 0.9; font-size: 15px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>Ciclos de vida útil: Hasta 2 000 000 antes de falla severa<li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px 0; opacity: 0.9; font-size: 15px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>Tiempo de apertura: 4.5 segundos<li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px 0; opacity: 0.9; font-size: 15px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>Longitud de brazo incluido: 4.8 m (15.7 ft)<li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px 0; opacity: 0.9; font-size: 15px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>Aplicación: Residencial, comercial e industrial<li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px 0; opacity: 0.9; font-size: 15px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>Capacidad máxima de brazo: 5 m (16.4 ft)<li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px 0; opacity: 0.9; font-size: 15px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>Sistema de frenado: Electrónico para movimiento suave<li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px 0; opacity: 0.9; font-size: 15px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>Sensor integrado: Masa de dos canales<li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px 0; opacity: 0.9; font-size: 15px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>Configuración: Sentido configurable en campo<li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px 0; opacity: 0.9; font-size: 15px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>Protección térmica: 120 °C<li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px 0; opacity: 0.9; font-size: 15px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>Alimentación: 220 VAC<li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px 0; opacity: 0.9; font-size: 15px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>Grado de protección: IP44<li style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px 0; opacity: 0.9; font-size: 15px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>Peso: 73 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.85; font-size: 14px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>Tipo de operación: Semi-intensivo / semi-continuo<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.85; font-size: 14px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>Ciclos antes de falla severa: 2 000 000<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.85; font-size: 14px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>Brazo incluido: Rectangular de 4.8 m (15.7 ft) con bandas rojas<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.85; font-size: 14px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>Longitud máxima de brazo: 5 m (16.4 ft)<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.85; font-size: 14px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>Sensor de masa: Dos canales integrado<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.85; font-size: 14px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>Sistema de frenado: Electrónico<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.85; font-size: 14px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>Configuración en campo: Sentido de apertura ajustable</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.85; font-size: 14px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>Alimentación: 220 VAC<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.85; font-size: 14px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>Grado de protección: IP44<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.85; font-size: 14px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>Protección térmica: 120 °C<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.85; font-size: 14px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>Peso del equipo: 73 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.85; font-size: 14px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>1 x Brazo de perfil rectangular de 4.8 m (15.7 ft) con bandas rojas<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.85; font-size: 14px; color: inherit;'><strong style='opacity: 1;'>1 x Enganche para brazo rectangular</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Kit completo listo para instalar con enganche incluido
Característica 2	Operación semi-intensiva para flujo medio de vehículos
Característica 3	Sensor de masa de dos canales para seguridad activa
Característica 4	Frenado electrónico que minimiza desgaste mecánico
Característica 5	Sentido de apertura configurable en sitio sin modificaciones
Característica 6	Protección térmica 120 °C para condiciones de alto rendimiento