



Kit de Barrera Vehicular / Motor 36 VDC / Brazo 4 m (13.1 ft) / IP54 / -20 a 55°C / 120 VCA / 270 W

SKU: KT-GARD-PX Marca: CAME Categoría: Barreras Vehiculares

\$84,617.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Kit de barrera vehicular de uso continuo diseñado para control de acceso en instalaciones con alto flujo de tráfico. Integra motor de 36 VDC que garantiza operación prolongada sin sobrecalentamiento. El brazo ajustable hasta 4 metros (13.1 pies) adapta la barrera a diferentes configuraciones de entrada y salida. El tiempo de apertura es programable para optimizar la circulación según las condiciones operativas del sitio. Construcción con grado de protección IP54 que resiste polvo y proyección de agua, operando en rangos de temperatura de -20°C a 55°C.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Contenido del Kit</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Barrera vehicular 803BB-0120 alimentada a 120 VCAMástil de aluminio de 4 metros 803XA-0050Accesorio 803XA-0140Accesorio 001G-04060Accesorio 001G-028119Paquete de bandas reflectivas para mástilTira LED de 4 metros 803XA-0020<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Equipo de uso continuo para alta demanda operativaSoporta brazo de hasta 4 metros de longitudTiempo de apertura ajustable según requerimientoArquitectura modular compatible con accesorios adicionales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Alimentación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>120 VCA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Motor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>36 VDC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Consumo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>270 W</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud de brazo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Hasta 4 m (13.1 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Grado de protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IP54</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-20°C a 55°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Peso (sin accesorios)</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>62.5 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Continuo</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Accesorios Compatibles</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 15px;'>El sistema modular permite expandir la instalación con componentes adicionales:</p><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Fotocelda de seguridad 001-DIR-10 con alcance de hasta 10 metros</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua sin interrupciones para alto tráfico
Característica 2	Brazo ajustable hasta 4 metros para diversos anchos de vía
Característica 3	Tiempo de apertura programable según necesidad operativa
Característica 4	Protección IP54 para intemperie y polvo industrial
Característica 5	Funcionamiento extremo de -20°C a 55°C
Característica 6	Sistema modular con accesorios expandibles