



Kit de Barrera Vehicular Brushless / Brazo Iluminado 5 m (16.4 ft) / Gabinete Semaforizado / Apertura 3-6 s / Sentido Ajustable

SKU: KT-XBBL-6ML Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$11,357.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este kit de barrera vehicular con motor brushless ofrece control de acceso robusto para entornos de alto tráfico. El gabinete semaforizado integrado proporciona indicación visual clara del estado de paso, mientras que el brazo iluminado de 5 metros (16.4 pies) mejora la visibilidad en condiciones de baja luminosidad. La tecnología brushless garantiza durabilidad superior con menor mantenimiento operativo. La configuración flexible permite adaptar tanto la velocidad de apertura como el sentido de operación directamente en sitio según los requerimientos específicos de cada instalación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Motor brushless de alto rendimiento y durabilidad extendidaGabinete semaforizado integrado para control visual de accesoBrazo telescópico iluminado de 5 metros (16.4 pies)Compatible con brazo no iluminado de hasta 6 metros (19.7 pies)Velocidad de apertura ajustable: 3 a 6 segundosSentido de barrera configurable en sitioSoporte para batería de emergencia<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0;*>Voltaje de alimentación: 110 VAC</p><p style='margin: 8px 0;*>Voltaje del motor: 24 VDC</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Ambientales</h4><p style='margin: 8px 0;*>Temperatura de operación: -35°C a 60°C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Mecánicas</h4><p style='margin: 8px 0;*>Brazo iluminado: 5 m (16.4 ft)</p><p style='margin: 8px 0;*>Brazo no iluminado máx.: 6 m (19.7 ft)</p><p style='margin: 8px 0;*>Tiempo de apertura: 3-6 s (configurable)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Configuración</h4><p style='margin: 8px 0;*>Sentido de barrera: Ajustable en sitio</p><p style='margin: 8px 0;*>Respaldo de energía: Batería de emergencia</p></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Contenido del Kit</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>XB-BL-6ML: Barrera vehicular con motor brushless y gabinete semaforizadoXBS-ARM: Brazo iluminado de 5 metros (16.4 pies)</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor brushless de alto rendimiento y durabilidad
Característica 2	Gabinete semaforizado integrado para control de acceso
Característica 3	Brazo telescópico iluminado de 5 metros
Característica 4	Velocidad de apertura configurable 3 a 6 segundos
Característica 5	Sentido de barrera ajustable en sitio según instalación
Característica 6	Soporte para batería de emergencia y operación continua