



Barrera Vehicular / Motor Brushless / Brazo Telescópico 6 m (19.7 ft) / Apertura 3-6 s / Operación -35°C a 60°C / 110 VAC

SKU: KT-XB-BL-6M Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$9,208.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barrera vehicular con motor brushless diseñada para control de acceso en instalaciones con alto tráfico vehicular. El motor de corriente directa de 24 VDC ofrece mayor eficiencia energética y vida útil extendida comparado con motores tradicionales de escobillas. El brazo telescópico ajustable permite adaptar la barrera a vialidades de hasta 6 metros de ancho. La configuración del tiempo de apertura entre 3 y 6 segundos permite optimizar el flujo vehicular según las condiciones específicas del sitio. El sentido de operación puede modificarse directamente en campo, facilitando la instalación en diferentes configuraciones de acceso. La compatibilidad con batería de emergencia garantiza la continuidad operativa durante interrupciones del suministro eléctrico. El equipo está preparado para operar en condiciones climáticas adversas con un rango de temperatura de -35°C a 60°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Motor: Brushless de alta durabilidad, 24 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Brazo: Telescópico ajustable hasta 6 m (19.7 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tiempo de apertura: Configurable de 3 a 6 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sentido de barrera: Ajustable en sitio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: 110 VAC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -35°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de emergencia: Compatible (no incluida)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Motor brushless de alta durabilidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad ajustable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporta brazo de hasta 6 m (19.7 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de apertura: 3 a 6 segundos configurable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sentido configurable en sitio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporta batería de emergencia<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de alimentación: 110 VAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje del motor: 24 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -35°C a 60°C<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>XB-TEL-ARMB1: Brazo telescópico de 6 metros<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>XB-BL-6M: Barrera vehicular con motor brushless</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;'><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Nota técnica: La barrera viene preparada para trabajar con brazo telescópico de 6 metros. En caso de utilizar un brazo de diferente dimensión, requiere ajuste o cambio de resortes.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor brushless para mayor durabilidad y menor mantenimiento operativo
Característica 2	Brazo telescópico ajustable hasta 6 m (19.7 ft) para diferentes anchos de vialidad
Característica 3	Tiempo de apertura configurable de 3 a 6 segundos según flujo vehicular
Característica 4	Sentido de operación ajustable en sitio sin reconfiguración de fábrica
Característica 5	Compatible con batería de respaldo para operación ante fallas de energía
Característica 6	Operación confiable en temperaturas extremas de -35°C a 60°C