



Kit de Barrera Vehicular con Brazo Iluminado Rojo-Verde / 4 m (13.1 ft) / 5400 Ciclos Diarios / IP54 / 24V CC

SKU: KT-GT4-LED Marca: CAME Categoría: Barreras Vehiculares

\$31,940.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Este kit de barrera vehicular está diseñado para el control de acceso en carriles de hasta 4 metros (13.1 pies), ofreciendo una solución robusta para aplicaciones de alto tráfico con hasta 5,400 ciclos de operación diarios. El brazo iluminado en colores rojo y verde proporciona visibilidad superior en condiciones de baja luz, mejorando la seguridad del tránsito vehicular. La configuración de lado de operación puede modificarse directamente en campo según los requerimientos de la instalación, eliminando la necesidad de especificar variantes de fábrica.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'->Brazo iluminado rojo-verde para alta visibilidad en cualquier condición luminicaConfigurable a izquierda o derecha en campo según necesidad de instalaciónMotor de 24V CC con corriente de operación de 2.2ACompatible con fotoceldas y sensores de seguridad para protección anti-entrapamientoSistema de abatimiento y respaldo de baterías disponible como opciónTira LED y corona LED para gabinete disponibles como accesorios de iluminación adicional<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Longitud de carril</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'->Hasta 4 m (13.1 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Frecuencia de operación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'->5,400 ciclos diarios</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Voltaje de alimentación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'->120 VCA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Consumo de corriente</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'->2.2 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Grado de protección</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'->IP54</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Peso de la barrera</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'->56 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tiempo de apertura</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'->2 a 6 segundos</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Contenido del kit</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'->803BB-0200: Barrera vehicular CAME GT4 (GGT40RGS)001G02809: Paquete de bandas rojas reflectantes803XA-0270: Mástil de 4 metros para barrera GT4009RGBIP65: Tira de LEDs rojo/verde para brazos CAME009RGBFC: Fuente de alimentación para tira LED con conector<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Opciones y accesorios disponibles</h3><p style='margin-bottom: 16px;'->La iluminación adicional para gabinete está disponible como accesorio opcional. Se recomienda evaluar la integración de fotoceldas y sensores de seguridad según los requerimientos normativos de la aplicación. El sistema de abatimiento y respaldo de baterías puede incorporarse para mantener la operatividad durante cortes de energía eléctrica.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Brazo iluminado rojo-verde para alta visibilidad nocturna
Característica 2	Configuración izquierda/derecha ajustable en campo sin herramientas
Característica 3	Motor de 24V CC con bajo consumo de 2.2A
Característica 4	Compatible con fotoceldas y sensores de seguridad externos
Característica 5	Sistema de abatimiento y respaldo de baterías como opción
Característica 6	Grado de protección IP54 para operación en exteriores