



Barrera Vehicular Automática / Mástil 4 m (13.1 ft) Iluminado LED / Apertura 2 a 6 s / 5400 Ciclos Diarios / IP44 / 140 Nm

SKU: KT-LT4-LED    Marca: CAME    Categoría: Barreras Vehiculares

\$33,673.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barrera vehicular automática diseñada para control de acceso en instalaciones con alto flujo de tráfico. Integra un mástil de aluminio de 4 metros con sistema de iluminación LED para operación nocturna segura. El gabinete en color naranja ofrece protección IP44 contra polvo y salpicaduras de agua, con rango de temperatura de operación de -20 °C a 55 °C. El motor de 24 VDC, alimentado desde 120 VAC, entrega un par de torsión de 140 Nm y soporta hasta 5400 ciclos diarios. El tiempo de apertura es ajustable entre 2 y 6 segundos según los requerimientos del sitio de instalación.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Longitud de brazo: hasta 4 m (13.1 ft)</li><li>Tiempo de apertura: 2 a 6 s (ajustable)</li><li>Ciclos diarios: 5400</li><li>Par de torsión: 140 Nm</li><li>Grado de protección: IP44</li><li>Temperatura de operación: -20 °C a 55 °C</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Alimentación general: 120 VAC</li><li>Alimentación motor: 24 VDC</li><li>Alimentación tarjeta: 17 VAC</li><li>Potencia máxima: 190 W</li><li>Peso de la barrera: 56 kg</li><li>Color del gabinete: naranja</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>1 x Barrera CAME LT4, color naranja</li><li>1 x Mástil de aluminio CAME de 4 m</li><li>1 x Paquete de tiras reflectantes CAME</li><li>1 x Tira LED CAME para brazo</li><li>1 x Enganche para brazo 803XA-0050</li><li>1 x Placa de enganche para barrera</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Mástil de aluminio de 4 m con iluminación LED integrada para alta visibilidad nocturna |
| Característica 2 | Gabinete naranja IP44 con operación confiable de -20 °C a 55 °C                        |
| Característica 3 | Apertura configurable de 2 a 6 segundos según flujo vehicular                          |
| Característica 4 | Par de torsión de 140 Nm para operación continua en accesos de alto tráfico            |
| Característica 5 | Soporta 5400 ciclos diarios para aplicaciones de uso intensivo                         |
| Característica 6 | Alimentación dual 120 VAC con motor 24 VDC para eficiencia energética                  |