



Barrera Vehicular Automática / Brazo 4 m (13.1 ft) / Apertura 2-6 s / 5400 Ciclos Diarios / IP44 / Par de Torsión 140 Nm

SKU: KT-LT4 Marca: CAME Categoría: Barreras Vehiculares

\$23,266.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barrera vehicular automática diseñada para control de acceso en instalaciones con alto tráfico vehicular. El mecanismo integra motor de 24 VCC con par de torsión de 140 Nm, capaz de operar brazos de hasta 4 metros de longitud. La configuración de tiempo de apertura entre 2 y 6 segundos permite adaptar la velocidad de operación a las condiciones de flujo de cada sitio. El gabinete con grado de protección IP44 resiste condiciones de polvo y proyección de agua, operando en rango térmico de -20 °C a 55 °C. Su capacidad de 5400 ciclos diarios la posiciona para aplicaciones industriales, centros comerciales y residenciales de alta demanda.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Brazo extensible de 4 m (13.1 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gabinete resistente color naranja<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de operación: 5400 ciclos diarios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP44 contra polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Par de torsión: 140 Nm</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Técnicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tiempo de apertura ajustable: 2-6 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración de apertura izquierda o derecha en sitio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grado de protección: IP44<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -20 °C a 55 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dirección de apertura: Izquierda o derecha (configurable en sitio)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación general: 120 VAC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación tarjeta de control: 17 VAC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia máxima: 190 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso de la barrera: 56 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color de gabinete: Naranja</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 x Barrera CAME LT4 color naranja<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 x Brazo recto de 4 m color blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 x Paquete de tiras reflectantes</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Brazo recto extensible de 4 m (13.1 ft) para vías de acceso medianas
Característica 2	Ajuste de velocidad de apertura 2-6 s según flujo vehicular
Característica 3	Gabinete naranja de alta visibilidad para entornos industriales
Característica 4	5400 ciclos diarios para operación intensiva continua
Característica 5	Operación en temperaturas extremas de -20 °C a 55 °C
Característica 6	Par de torsión 140 Nm para brazos de hasta 4 m con viento moderado