



Kit de Barrera Vehicular Derecha Color Gris y Brazo Ajustable de 3.6 a 5.5 m

SKU: KIT-XBS-RB Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$14,726.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud máxima del brazo 5 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Color del gabinete: Gris <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de apertura 6 segundos <li style='margin-bottom: 5px;*>Con encoder para la programación de límites </div> <!-- Sección de características físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de 250W <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso Semi-Intensivo <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación 110V </div> <!-- Sección de características adicionales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación -20 a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad relativa de <90% <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye 2 controles XBT23 (Soporta máximo 5 controles agregando un solo botón) </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de contenido con información detallada --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>¿Qué contiene este kit?</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 x XBS-5000-R Barrera vehicular derecha color gris de uso semi-intensivo <li style='margin-bottom: 5px;*>1 x XB-TELESC-ARM Brazo de aluminio telescópico de 3.6 a 5.5 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía de 3 años contra defectos de fabricación <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipo ensamblado en México <li style='margin-bottom: 5px;*>Programación de límites mediante tarjeta electrónica <li style='margin-bottom: 5px;*>Cierre automático programable de acuerdo a la necesidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Operación de hasta 150 ciclos por hora <p style='font-size: 15px; margin-top: 20px; color: inherit;*>Las barreras XBS-5000 de AccessPRO incluyen un mecanismo equipado con un encoder que permite a la tarjeta controladora ajustar de manera electrónica los finales de carrera, logrando un movimiento más suave y con exactitud a la hora de hacer las aperturas y cierres.</p> </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Nota importante --> <div style='margin: 30px 0; padding: 15px; border-left: 5px solid #0091ff; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.05); color: inherit;*> <p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*>NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo.</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de accesorios de seguridad y fijación --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>¿Qué accesorios de seguridad y fijación necesito agregar a mi instalación?</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>XB-REC2</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;*>Poste descansa brazos, necesario para brazos de longitudes mayores a 4 metros</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>XB-IR33</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;*>Fotocelda infrarroja de seguridad con alcance de hasta 10 metros</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>XBS-SLDET</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;*>Sensor de masa de un canal, requiere fuente RT-2450-L y un lazo magnético SYS-LM8</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>XBS-RDA06</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;*>Radar para barreras AccessPRO con alcance de hasta 6 metros</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>10LZR-H100KIT-19327</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;*>Sensor laser para seguridad con un alcance de 9.6 x 9.6 metros, reemplace lazos magnéticos</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>PRO-LIGHT-LED</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;*>Semáforo de señalización Rojo/Verde, requiere montaje XB-ML</div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de videos --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>Videos de instalación y configuración</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; border: 1px solid #ccc; min-width: 280px;*> <div style='width: 100%; height: 100%; border: none;*> <!-- Video 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/SaHq4eWh0qc' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Video 3 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/iXRdmvEABXA' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Video 4 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/W5ciOCljy6g' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Video 5 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/A7NuBLqvzUI' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Video 6 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/UK7oW1e44NQ' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Brazo telescópico de aluminio ajustable de 3.6 a 5.5 m para diferentes anchos de vialidad
Característica 2	Encoder electrónico para programación precisa de límites de apertura y cierre
Característica 3	Operación de 150 ciclos por hora continuos para flujo vehicular moderado-alto
Característica 4	Consumo eficiente de 250 W en operación y 2 W en reposo para reducir costos energéticos
Característica 5	Cierre automático programable mediante tarjeta electrónica integrada
Característica 6	Diseño industrial con rango de temperatura -20°C a 50°C para exteriores exigentes