



Barrera Vehicular Automática / Brazo Telescópico 6 m (19.7 ft) / Apertura 6 s / 2400 Ciclos Diarios / Torque 150 Nm / Exterior IP

SKU: KT-XBS-6MR    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Barreras Vehiculares

\$8,553.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Barrera vehicular automática de orientación derecha diseñada para control de acceso en instalaciones de alto tráfico. Integra mecanismo de apertura con tiempo de ciclo de 6 segundos y capacidad para soportar brazo telescópico de hasta 6 metros de longitud. El sistema está calificado para operación continua de hasta 2400 ciclos diarios con torque mecánico de 150 Nm, garantizando desempeño consistente en condiciones de uso intensivo. Su construcción robusta permite instalación en exterior con funcionamiento garantizado en rango de temperatura de -20°C a 50°C. El motor opera a 1500 R con consumo de 120 W mediante alimentación estándar de 127 VAC.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'\><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'\><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Barrera vehicular derecha con brazo telescópico hasta 6 m (19.7 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Tiempo de apertura: 6 segundos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Capacidad de ciclos: hasta 2400 ciclos diarios continuos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Torque del mecanismo: 150 Nm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Rotación del motor: 1500 R</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Rango de temperatura de operación: -20°C a 50°C</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Diseño robusto para uso en exterior</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\><div style='margin-bottom: 10px;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Tiempo de apertura:</strong> 6 segundos</div><div style='margin-bottom: 10px;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Ciclos diarios:</strong> hasta 2400 ciclos continuos</div><div style='margin-bottom: 10px;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Torque mecánico:</strong> 150 Nm</div><div style='margin-bottom: 10px;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Rotación del motor:</strong> 1500 R</div><div><strong style='opacity: 0.9;'\>Longitud de brazo:</strong> hasta 6 m (19.7 ft) telescópico</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\><div style='margin-bottom: 10px;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Voltaje de operación:</strong> 127 VAC</div><div style='margin-bottom: 10px;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Consumo:</strong> 120 W</div><div style='margin-bottom: 10px;'\><strong style='opacity: 0.9;'\>Temperatura de operación:</strong> -20°C a 50°C</div><div><strong style='opacity: 0.9;'\>Orientación:</strong> derecha</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\><div style='margin-bottom: 10px;'\>• 1 x XBS-6MR — Barrera vehicular derecha, ciclo 6 segundos</div><div>• 1 x XB-TEL-ARMB1 — Brazo telescópico de 6 metros</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Accesorios Opcionales (No Incluidos)</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\><div style='margin-bottom: 8px;'\>• XBS-SW-01 — Botonera triple de uso rudo</div><div style='margin-bottom: 8px;'\>• XB-T23 — Control inalámbrico de llavero</div><div style='margin-bottom: 8px;'\>• XB-T18-BC — Control inalámbrico para visera</div><div>• XB-REC2 — Receptor inalámbrico externo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Operación continua de hasta 2400 ciclos diarios sin degradación      |
| Característica 2 | Torque mecánico de 150 Nm para movimiento eficiente del brazo        |
| Característica 3 | Funcionamiento estable en temperaturas extremas de -20°C a 50°C      |
| Característica 4 | Consumo energético de 120 W con alimentación estándar 127 VAC        |
| Característica 5 | Motor con rotación de 1500 R para apertura controlada en 6 segundos  |
| Característica 6 | Diseño robusto para instalación permanente en condiciones exteriores |