



Kit de Barrera Vehicular Derecha / Brazo 4 m (13.1 ft) / Apertura 3 s / 127 VAC / 2400 Ciclos Diarios / Torque 150 Nm

SKU: KT-XBF-4MR Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$8,497.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Kit de barrera vehicular derecha diseñado para control de acceso en instalaciones de alto tráfico. El mecanismo integra un motor de 1500 RPM con torque de 150 Nm, permitiendo apertura en 3 segundos para flujo vehicular eficiente. Soporta hasta 2400 ciclos diarios con alimentación de 127 VAC y consumo de 120 W. Incluye brazo recto de 4 metros (13.1 pies), listo para instalación en condiciones climáticas de -20°C a 50°C.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Barrera vehicular orientación derecha con apertura de 3 segundos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Brazo recto de 4 metros (13.1 pies) incluido<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Torque del mecanismo: 150 Nm<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación: -20°C a 50°C<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Rotación del motor: 1500 RPM<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Contenido del Kit</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 6px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>1 x XB-ARM-4M — Brazo recto de 4 metros<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>1 x XB-T23 — Control inalámbrico de llavero<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>1 x XBF-4MR — Barrera vehicular derecha, apertura 3 segundos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Accesorios Opcionales (No Incluidos)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>XB-T18-BC — Control inalámbrico para visera<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>XB-T23 — Control inalámbrico de llavero<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>XB-REC2 — Receptor inalámbrico externo<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>XB-DLP-1101 — Sensor de masa de un canal<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>SYS-LM8 — Lazo magnético de 8<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Orientación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Derecha</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud de Brazo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>4 m (13.1 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de Operación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>127 VAC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Consumo Eléctrico</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>120 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de Ciclos</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Hasta 2400 diarios</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Torque del Mecanismo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>150 Nm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rotación del Motor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>1500 RPM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>-20°C a 50°C</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura ultrarrápida en solo 3 segundos
Característica 2	Hasta 2400 ciclos de operación diarios
Característica 3	Torque potente de 150 Nm para alto rendimiento
Característica 4	Operación confiable de -20°C a 50°C
Característica 5	Motor con rotación de 1500 RPM
Característica 6	Brazo recto de 4 metros incluido en el kit