



Kit de Barrera Vehicular / Brazo Recto 6 m (19.7 ft) / Apertura Izquierda o Derecha / IP54 / 2500 Ciclos Diarios

SKU: KT-GT-6 Marca: CAME Categoría: Barreras Vehiculares

\$67,107.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este kit de barrera vehicular está diseñado para controlar accesos en carriles de hasta 5.8 metros de ancho, ofreciendo una solución robusta para estacionamientos, centros logísticos y áreas de alto tráfico vehicular. El brazo recto de 6 metros (19.7 pies) permite cubrir vías amplias, mientras que la configuración de apertura izquierda o derecha se ajusta directamente en campo según las necesidades de la instalación. El equipo soporta una demanda operativa intensiva con 2500 ciclos diarios continuos, y su motor de 24VCC optimiza el consumo energético sin sacrificar rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>Brazo recto de 6 metros (19.7 pies) para carriles ampliosFrecuencia de operación: 2500 ciclos diarios continuosTiempo de apertura ajustable: 4 a 8 segundosGrado de protección IP54 resistente a polvo y aguaMotor 24VCC con consumo de 2.2ADiseño compatible con iluminación en brazo y gabinete (no incluida)Configuración de apertura izquierda o derecha en campoVoltaje de alimentación: 120VCAPeso de la barrera: 90 kg<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Contenido del Kit</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>1 x Barrera vehicular CAME GT8 (modelo GGT80RGS)1 x Brazo de hasta 6 metros (modelo 803XA-0410)1 x Apoyo fijo para brazos CAME (modelo 001G-02807)1 x Tiras reflectantes para brazos CAME (modelo 001G02809)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;*>Alimentación</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.5;*>120VCA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;*>Consumo</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.5;*>2.2 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;*>Longitud Brazo</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.5;*>6 m (19.7 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;*>Ciclos Diarios</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.5;*>2500 continuos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;*>Tiempo Apertura</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.5;*>4 - 8 segundos (ajustable)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;*>Protección</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.5;*>IP54</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;*>Peso</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.5;*>90 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;*>Configuración</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.5;*>Apertura izquierda/derecha en campo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;*>Iluminación</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.5;*>Compatible (no incluida)</div></div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; margin-top: 25px; opacity: 0.9;*>Nota: Los accesorios adicionales como iluminación LED, fotocélulas, bucles de inducción y controles remotos se adquieren por separado según los requerimientos específicos de cada instalación.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua de 2500 ciclos diarios sin interrupción
Característica 2	Tiempo de apertura ajustable de 4 a 8 segundos según flujo
Característica 3	Motor 24VCC de bajo consumo energético de 2.2A
Característica 4	Resistencia IP54 contra polvo y salpicaduras de agua
Característica 5	Compatible con iluminación LED en brazo y gabinete
Característica 6	Alimentación 120VCA para instalación estándar eléctrica