



Barrera Vehicular Automática / Carril 7.8 m (25.6 ft) / 2500 Ciclos Diarios / Apertura 4-8 s / Motor 24 VCC / IP54

SKU: KT-GT8-LED Marca: CAME Categoría: Barreras Vehiculares

\$72,964.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barrera vehicular automatizada diseñada para control de accesos en carriles de hasta 7.8 metros (25.6 ft). Equipada con motor de 24 VCC de bajo consumo, soporta una frecuencia de operación de 2500 ciclos diarios, lo que la hace apta para instalaciones de tráfico intenso como centros comerciales, estacionamientos y plantas industriales. El tiempo de apertura es ajustable entre 4 y 8 segundos para adaptarse a diferentes requerimientos de flujo vehicular. El gabinete con grado de protección IP54 y diseño italiano garantiza durabilidad en condiciones exteriores exigentes. El sistema es compatible con iluminación LED en brazo y gabinete, mejorando la visibilidad operativa durante condiciones de baja luminosidad. Alimentación principal de 120 VCA con consumo de corriente de 2.2 A.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Barrera vehicular para carriles de hasta 7.8 m (25.6 ft)Frecuencia de operación: 2500 ciclos diariosMotor 24 VCC con bajo consumo energéticoTiempo de apertura ajustable: 4 a 8 segundosCompatible con iluminación LED en brazo y gabinete (no incluida en iluminación de gabinete)Diseño italiano elegante y duraderoGrado de protección IP54Peso de la barrera: 90 kgAlimentación: 120 VCAConsumo de corriente: 2.2 A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Alcance máximo: 7.8 m (25.6 ft)Ciclos diarios: 2500Tiempo de apertura: 4 a 8 s (ajustable)Voltaje de operación motor: 24 VCCConsumo de corriente: 2.2 A</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Voltaje de alimentación: 120 VCAGrado de protección: IP54Peso: 90 kgDiseño: Italiano, elegante y duraderoCompatible con iluminación en brazo y gabinete</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>1 x Barrera vehicular CAME GT8 GGT80RGS1 x Brazo telescópico de hasta 8 metros (803XA-0420)1 x Tira LED para brazo telescópico (803XA-0250)1 x Apoyo fijo para brazos CAME (001G-02807)1 x Tiras reflectantes para brazos CAME (001G02809)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor 24 VCC de bajo consumo para operación continua eficiente
Característica 2	Apertura ajustable de 4 a 8 segundos según flujo vehicular
Característica 3	Compatible con iluminación LED en brazo y gabinete para visibilidad nocturna
Característica 4	Diseño italiano con gabinete IP54 para exteriores exigentes
Característica 5	Brazo telescópico iluminado incluido hasta 8 metros de alcance
Característica 6	Consumo de 2.2 A optimizado para instalaciones de alto tráfico