



SKU: FAAC61538 Marca: FAAC Categoría: Barreras Vehiculares

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Integra protección térmica hasta 120°C que garantiza operación continua sin riesgo de sobrecalentamiento. Su alimentación a 110 VAC con consumo de 2 A la hace compatible con instalaciones estándar residenciales y comerciales. El brazo rectangular de 3.8 metros (12.5 pies) proporciona cobertura adecuada para carriles de acceso de medio tráfico. Equipada con switches de límite magnéticos que aseguran detención precisa en posiciones de apertura y cierre.

Características principales

- Temperatura de operación: -20°C a 55°C
- Alimentación: 110 VAC
- Consumo eléctrico: 2 A
- Brazo rectangular de 3.8 m (12.5 ft)
- Liberación manual por llave
- Switches de límite magnéticos
- Cierre automático integrado
- Compatible con iluminación en brazo (accesorios adicionales requeridos)
- Ideal para accesos de medio tráfico y flujo semi intensivo

Dimensiones (L x A x H)

- Longitud de brazo: 3.8 m (12.5 ft)
- Perfil rectangular
- Tipos de operación: Hidráulica con cierre automático, Hidráulica con liberación manual, Flujo semi intensivo, Medio flujo
- Tipos de carril: Rectangular, Triangular
- Tipos de aplicación: Resorte balanceador, Compensación de peso del brazo

Aplicaciones recomendadas

- Control de acceso vehicular en residenciales, centros comerciales de tamaño medio, estacionamientos corporativos, instalaciones industriales con flujo semi intensivo, y puntos de acceso que requieren operación confiable en rangos de temperatura amplios.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección térmica hasta 120°C para operación continua segura
Característica 2	Switches de límite magnéticos para precisión en posicionamiento
Característica 3	Liberación manual por llave triangular para emergencias
Característica 4	Cierre automático integrado para flujo semi intensivo
Característica 5	Compatible con iluminación en brazo (accesorios adicionales)
Característica 6	Resorte balanceador incluido para operación suave y estable