



Kit de Barrera Vehicular Hidráulica / Brazo Rectangular 4.8 m (15.7 ft) / Protección Térmica 120°C / 110 VAC / -20°C a 55°C

SKU: FAAC-615 Marca: FAAC Categoría: Barreras Vehiculares

\$27,282.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este kit de barrera vehicular hidráulica está diseñado para el control de acceso en puntos de medio flujo de tráfico. Integra un operador hidráulico con protección térmica que permite operación continua sin riesgo de sobrecalentamiento. El sistema incluye brazo rectangular de 4.8 metros (15.7 pies) con mecanismo de resorte balanceador que garantiza movimientos controlados y precisos. La liberación manual mediante llave triangular asegura funcionamiento en situaciones de emergencia o falla eléctrica. Su construcción robusta soporta condiciones ambientales desde -20°C hasta 55°C, adaptándose a diversos climas y entornos de instalación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Barrera hidráulica con protección térmica 120°CTemperatura operativa -20°C a 55°CConsumo eléctrico 2 A, alimentación 110 VACDimensiones compactas 270 x 140 x 1065 mmLiberación manual con llave triangularSwitches de límite magnéticos integradosCierre automático para control de acceso vehicularIdeal para accesos de medio tráfico y flujo semi intensivo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Contenido del kit</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>1 x Barrera vehicular FAAC 615 (ref. 1049062)1 x Enganche para brazo rectangular (ref. 428342)1 x Brazo rectangular de 4.8 metros (15.7 pies) (ref. 428091)1 x Resorte balanceador #8 para barrera FAAC 615 (ref. 721018)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de operación</div><div style='font-weight: 600;*>Hidráulica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Protección térmica</div><div style='font-weight: 600;*>120°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Temperatura operativa</div><div style='font-weight: 600;*>-20°C a 55°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Alimentación</div><div style='font-weight: 600;*>110 VAC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Consumo eléctrico</div><div style='font-weight: 600;*>2 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Dimensiones (operador)</div><div style='font-weight: 600;*>270 x 140 x 1065 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Longitud de brazo</div><div style='font-weight: 600;*>4.8 m (15.7 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de brazo</div><div style='font-weight: 600;*>Perfil rectangular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Liberación manual</div><div style='font-weight: 600;*>Llave triangular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Switches de límite</div><div style='font-weight: 600;*>Magnéticos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Mecanismo de balance</div><div style='font-weight: 600;*>Resorte balanceador #8</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Perfil de tráfico</div><div style='font-weight: 600;*>Medio flujo / Semi intensivo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección térmica hasta 120°C para operación segura continua
Característica 2	Liberación manual con llave triangular para emergencias
Característica 3	Switches de límite magnéticos para precisión en posicionamiento
Característica 4	Resorte balanceador para movimiento suave del brazo de 4.8 m
Característica 5	Dimensiones compactas 270 x 140 x 1065 mm para instalación versátil
Característica 6	Cierre automático para control de acceso semi intensivo