



SKU: KT-XBS-6ML    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Barreras Vehiculares

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

vehicular izquierda con brazo telescópico diseñada para control de acceso en instalaciones con requerimientos de gran alcance horizontal. El mecanismo integra un motor de 1500 rpm con torque de 150 Nm, permitiendo el movimiento de un brazo extensible de hasta 6 metros en un tiempo de apertura de 6 segundos. La construcción soporta hasta 2400 ciclos de operación diarios con un consumo energético de 120 W, optimizando costos operativos en puntos de acceso de alto tráfico. El equipo mantiene desempeño estable en rangos de temperatura de -20°C a 50°C, adaptándose a condiciones climáticas variables en entornos exteriores.

**Características Generales**

- Configuración izquierda con brazo telescópico de hasta 6 m (19.7 ft)
- Capacidad de operación: hasta 2400 ciclos diarios
- Velocidad de rotación del motor: 1500 rpm
- Rango de temperatura de operación: -20°C a 50°C
- Desempeño: hasta 14px
- Ciclos diarios: hasta 2400
- Torque: 150 Nm
- Velocidad de rotación del motor: 1500 rpm
- Temperatura de operación: -20°C a 50°C
- Físicas y Eléctricas
- Longitud máxima de brazo: 6 m (19.7 ft)
- Configuración: izquierda
- Contenido del Paquete
- Accesorios Opcionales (No Incluidos)
- XBS-SW-01 — Botonera triple de uso rudo
- XB-T23 — Control inalámbrico de llavero
- XB-T18-BC — Control inalámbrico para visera
- XB-REC2 — Receptor inalámbrico externo
- XB-DLP-1101 — Sensor de masa

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Brazo telescópico de 6 m para amplios accesos vehiculares |
| Característica 2 | Apertura en 6 segundos para flujo continuo de tráfico     |
| Característica 3 | Hasta 2400 ciclos diarios para operación intensiva        |
| Característica 4 | Torque de 150 Nm para resistencia mecánica superior       |
| Característica 5 | Operación confiable de -20°C a 50°C en exteriores         |
| Característica 6 | Consumo de 120 W para eficiencia energética prolongada    |