



Kit de Barrera Vehicular Izquierda / Brazo 4 m (13.1 ft) / Tiempo Apertura 3 s / 2400 Ciclos Diarios / 127 VAC / 150 Nm

SKU: KT-XBF-4ML Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$8,448.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><h2 style="font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: inherit;">Kit de Barrera Vehicular Izquierda con Brazo de 4 Metros</h2><p style="line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem; color: inherit;">Este kit de barrera vehicular está diseñado para control de acceso en instalaciones de alto tráfico, ofreciendo apertura en 3 segundos para flujo continuo de vehículos. El mecanismo izquierdo integra un motor de 150 Nm de torque que garantiza movimiento preciso del brazo recto ajustable de 4 metros (13.1 pies), incluso en condiciones de uso intensivo de hasta 2400 ciclos diarios. Su construcción para exteriores soporta temperaturas de -20°C a 50°C, mientras que el consumo de 120 W a 127 VAC optimiza la eficiencia operativa. El sistema permite ampliar funcionalidad mediante accesorios de control y seguridad compatibles.</p><h3 style="font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 1.25rem; margin-bottom: 1.5rem; line-height: 1.8; color: inherit;">Tiempo de apertura: 3 segundosCapacidad operativa: hasta 2400 ciclos diariosTorque del mecanismo: 150 NmVelocidad del motor: 1500 RPMBrazo recto ajustable: 4 metros (13.1 pies)Orientación: barrera vehicular izquierdaRango de temperatura de operación: -20°C a 50°CVoltaje de operación: 127 VACConsumo eléctrico: 120 W<h3 style="font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;">Contenido del Kit</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.75rem; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; font-size: 0.9rem; margin-bottom: 0.25rem; color: inherit;">XBF-4ML</div><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit;">Barrera vehicular izquierda</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.75rem; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; font-size: 0.9rem; margin-bottom: 0.25rem; color: inherit;">XBF-ARM-4M</div><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit;">Brazo recto de 4 metros</div></div></div><h3 style="font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;">Accesorios Opcionales Compatibles</h3><div style="font-size: 0.9rem; margin-bottom: 0.25rem; color: inherit;">XBS-SW-01</div><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit;">Botonera triple de uso rudo</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.75rem; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; font-size: 0.9rem; margin-bottom: 0.25rem; color: inherit;">XB-T18-BC</div><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit;">Control inalámbrico para visera</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.75rem; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; font-size: 0.9rem; margin-bottom: 0.25rem; color: inherit;">XB-T23</div><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit;">Control inalámbrico de llavero</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.75rem; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; font-size: 0.9rem; margin-bottom: 0.25rem; color: inherit;">XB-REC2</div><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit;">Receptor inalámbrico externo</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.75rem; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; font-size: 0.9rem; margin-bottom: 0.25rem; color: inherit;">XB-DLP-1101</div><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit;">Sensor de masa de un canal</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.75rem; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; font-size: 0.9rem; margin-bottom: 0.25rem; color: inherit;">SYS-LM8</div><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit;">Lazo magnético de 8 metros</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.75rem; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; font-size: 0.9rem; margin-bottom: 0.25rem; color: inherit;">XBS-IR-33</div><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit;">Fotocelda de seguridad</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.75rem; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; font-size: 0.9rem; margin-bottom: 0.25rem; color: inherit;">XB-ANCLA</div><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit;">Anclaje para instalación</div></div></div><h3 style="font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem;"><div style="flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.75rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.25rem;">Orientación</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem; color: inherit;">Izquierda</div></div><div style="flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.75rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.25rem;">Tiempo apertura</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem; color: inherit;">3 segundos</div></div><div style="flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.75rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.25rem;">Longitud brazo</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem; color: inherit;">4 m / 13.1 ft</div></div><div style="flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.75rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.25rem;">Velocidad motor</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem; color: inherit;">1500 RPM</div></div><div style="flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.75rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.25rem;">Temperatura</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem; color: inherit;">-20°C a 50°C</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación intensiva hasta 2400 ciclos diarios
Característica 2	Motor de alto torque 150 Nm a 1500 RPM
Característica 3	Brazo recto ajustable de 4 metros
Característica 4	Rango térmico -20°C a 50°C para exteriores
Característica 5	Consumo energético eficiente 120 W
Característica 6	Compatible con múltiples accesorios de control