



Bocina de Techo / 6.5' / 70V/100V o 8 Ohms / 60W / 88 dB / Rejilla Fantasma Sin Marco / Soporte Acero para Techos Suspendidos

SKU: CL70V6UL/S Marca: TRUAUDIO Categoría: Kits

\$4,814.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de bocina de techo profesional diseñado para instalaciones comerciales con techos suspendidos. Integra impedancia seleccionable entre 8 Ohms, 70V y 100V, permitiendo configuraciones tanto en sistemas de baja impedancia como en distribuciones de audio centralizado de larga distancia. El woofer de polipropileno de 6.5' y tweeter PEI de .75' proporcionan respuesta de frecuencia de 60 Hz a 20 kHz con sensibilidad de 88 dB. El soporte abatible de acero rígido incluye puente de mosaico universal que distribuye uniformemente la carga en paneles de techo suspendido, eliminando puntos de concentración de estrés. La rejilla estilo fantasma sin marco es pintable para adaptación al entorno arquitectónico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Woofer: 6.5' de polipropileno, tweeter: .75' PEI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Impedancia seleccionable: 8 Ohms / 70V / 100V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia: 5-60 watts, sensibilidad: 88 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Respuesta de frecuencia: 60 Hz - 20 kHz (±3 dB)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Taps 70V: 2.5W, 5W, 10W, 15W, 25W seleccionables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Taps 100V: 5W, 10W, 15W, 20W, 25W seleccionables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rejilla estilo fantasma sin marco, pintable, color blanco mate<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bisel blanco mate, woofer negro<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte abatible de acero rígido con puente de mosaico universal</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Audio</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Woofer: 6.5' polipropileno</p><p style='margin: 6px 0;'>Tweeter: .75' PEI</p><p style='margin: 6px 0;'>Potencia: 5-60 watts</p><p style='margin: 6px 0;'>Sensibilidad: 88 dB</p><p style='margin: 6px 0;'>Respuesta de frecuencia: 60 Hz - 20 kHz (±3 dB)</p><p style='margin: 6px 0;'>Impedancia: 8 Ohms o 70V/100V seleccionable</p><p style='margin: 6px 0;'>Taps 70V: 2.5W, 5W, 10W, 15W, 25W</p><p style='margin: 6px 0;'>Taps 100V: 5W, 10W, 15W, 20W, 25W</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Color bocina: Bisel blanco mate, woofer negro</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de rejilla: Estilo fantasma sin marco, pintable, blanca</p><p style='margin: 6px 0;'>Material soporte: Acero rígido</p><p style='margin: 6px 0;'>Dimensiones soporte (L x W x D): 24" (610 mm) x 12.25" (311 mm) x 0.5" (13 mm)</p></div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• Bocina de techo CL70V6UL</p><p style='margin: 6px 0;'>• Soporte de techo abatible B6UL</p><p style='margin: 6px 0;'>• Rejilla estilo fantasma sin marco</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia seleccionable 8 Ohms, 70V o 100V para flexibilidad de instalación
Característica 2	Woofer de polipropileno de 6.5' con tweeter PEI de .75' para respuesta balanceada
Característica 3	Soporte abatible de acero rígido con puente de mosaico para techos suspendidos
Característica 4	Rejilla estilo fantasma sin marco pintable para integración estética
Característica 5	Taps seleccionables 2.5W-25W en 70V y 5W-25W en 100V para distribución multi-zona
Característica 6	Respuesta de frecuencia 60 Hz - 20 kHz (±3 dB) para cobertura de audio completa