



Bocina de Techo / 2 Vías / Woofer 6 in / Tweeter 1 in / 90 W / 90 dB / 52 Hz - 20 kHz / Rejilla Sin Marco / Soporte para Techos Suspendedos

SKU: PP6/S Marca: TRUAUDIO Categoría: Kits

\$3,213.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de bocina de techo de 2 vías diseñado para instalaciones profesionales en entornos comerciales y residenciales con techos suspendidos. Integra un woofer de polipropileno inyectado de 6 in y un tweeter de seda con domo suave de 1 in, configuración que proporciona una respuesta de frecuencia extendida de 52 Hz a 20 kHz con una variación de ±3 dB. La sensibilidad de 90 dB y la impedancia de 8 Ω permiten una eficiencia acústica superior con amplificadores estándar de instalación. El soporte de acero rígido incluye un puente de mosaico universal que distribuye uniformemente el peso del altavoz sobre paneles de techo suspendido, eliminando puntos de carga concentrada. La rejilla sin marco en estilo fantasma minimiza la presencia visual del equipo en el espacio arquitectónico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración: Altavoz de techo de 2 vías<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Woofer: Polipropileno inyectado de 6 in<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tweeter: Domo suave de seda de 1 in<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia: 90 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensibilidad: 90 dB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Impedancia: 8 Ω<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Respuesta de frecuencia: 52 Hz - 20 kHz (±3 dB)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rejilla: Estilo fantasma, sin marco, color blanco pintable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color del altavoz: Negro<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Acústico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de altavoz: 2 vías<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Woofer: 6 in, polipropileno inyectado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tweeter: 1 in, domo suave de seda<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia nominal: 90 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensibilidad: 90 dB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Impedancia: 8 Ω<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Respuesta de frecuencia: 52 Hz - 20 kHz (±3 dB)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color del altavoz: Negro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de rejilla: Estilo fantasma, sin marco<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rejilla incluida: Blanca, pintable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad de soporte: Series LC, SP, CP, PP, PDP, PG, GG, GGD, GC y CL-70V-6 de 6.5 in y 8 in<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación de soporte: Techos suspendidos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte: Acero rígido, ajustable, abatible<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puente de mosaico: Universal para distribución de peso<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 x Altavoz de techo PP6<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 x Soporte de techo B70</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Woofer de polipropileno inyectado para graves profundos y definidos
Característica 2	Tweeter de seda con domo suave de 1 in para agudos nítidos
Característica 3	Rejilla estilo fantasma sin marco que se integra visualmente al techo
Característica 4	Soporte de acero con puente de mosaico para distribución uniforme de peso en techos suspendidos
Característica 5	Respuesta extendida de 52 Hz a 20 kHz con variación de ±3 dB
Característica 6	Rejilla incluida pintable en color blanco para personalización acústica