



Altavoz de Techo / 2 Vías / Woofer 7 in / Tweeter Cúpula Seda 1 in / 25-125 W / 88 dB / Soporte Acero Techos Suspendidos 8 in

SKU: G72/S Marca: TRUAUDIO Categoría: Kits

\$4,827.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz de techo de 2 vías diseñado para instalaciones profesionales en entornos comerciales y residenciales. Integra un woofer de polipropileno blanco de 7 pulgadas con un tweeter de cúpula de seda de 1 pulgada, proporcionando respuesta de frecuencia de 38 Hz a 20 kHz. El kit incluye soporte de acero rígido ajustable para techos suspendidos de hasta 8 pulgadas, con puente de mosaico universal que distribuye uniformemente el peso del altavoz. Sensibilidad de 88 dB y rango de potencia de 25 a 125 watts con impedancia de 8Ω para compatibilidad con amplificadores estándar de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Altavoz de techo 2 vías con tweeter de cúpula de seda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Woofer de polipropileno blanco de 7 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tweeter de cúpula de seda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensibilidad 88 dB, potencia 25-125 W, impedancia 8Ω<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Respuesta de frecuencia 38 Hz - 20 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rejilla blanca pintable incluida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte ajustable para techos suspendidos hasta 8 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Puente de mosaico universal para distribución uniforme de peso<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción de acero rígido para mayor durabilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Audio</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: 2 vías, en techo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Woofer: 7 in polipropileno blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tweeter: 1 in cúpula de seda<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango medio: Ninguna<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensibilidad: 88 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 25-125 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Respuesta de frecuencia: 38 Hz - 20 kHz<li style='padding: 6px 0;'>Impedancia: 8Ω</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte B70</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Soporte de techo abatible ajustable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Serie LC, SP, CP, PP, PDP, PG, GP, GG, GGD, GC y CL-70V-6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaños compatibles: 6.5 in y 8 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ajuste: Techos suspendidos hasta 8 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puente de mosaico universal incluido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero rígido<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad: 1 altavoz</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Altavoz G72<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Soporte B70<li style='padding: 6px 0;'>1 x Rejilla blanca pintable</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respuesta de frecuencia 38 Hz - 20 kHz para audio completo
Característica 2	Rejilla pintable para integración estética en cualquier ambiente
Característica 3	Soporte ajustable para techos suspendidos hasta 8 in
Característica 4	Puente de mosaico universal para distribución uniforme de peso
Característica 5	Construcción de acero rígido para instalaciones duraderas
Característica 6	Impedancia 8? compatible con amplificadores estándar