



Bocina de Techo / 2 Vías / Woofer 8' / Tweeter Seda 1' / 120W RMS / 90 dB / Soporte Acero para Techos Suspendidos

SKU: PP8/S Marca: TRUAUDIO Categoría: Kits

\$3,753.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de bocina de techo de 2 vías diseñado para instalaciones profesionales en espacios con techos suspendidos. Integra un woofer de 8 pulgadas de polipropileno inyectado y un tweeter de seda de 1 pulgada, configuración que proporciona respuesta de frecuencia de 42 Hz a 20 kHz con variación de ±3 dB. La sensibilidad de 90 dB y capacidad de manejo de 120W RMS permiten distribución de audio con nivel de presión sonora adecuado para ambientes comerciales y residenciales de mediano tamaño. El soporte de acero rígido incluye puente de mosaico universal para distribución uniforme de peso en estructuras de techo suspendido, con ajuste para altavoces de 6.5 y 8 pulgadas. La parrilla sin marco en estilo fantasma permite integración discreta en el plafón, con opción de pintado para matching cromático.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Configuración: Altavoz 2 vías con tweeter de seda de 1'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Woofer: 8' de polipropileno inyectado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Parrilla: Estilo fantasma sin marco, blanca pintable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sensibilidad: 90 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Potencia: 120W RMS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Respuesta de frecuencia: 42 Hz - 20 kHz (±3 dB)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Impedancia: 8Ω<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Color: Negro (bocina), blanco (parrilla)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporte: Acero rígido ajustable para techos suspendidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad soporte: Series LC, SP, CP, PP, PDP, PG, GG, GGD, GC y CL-70V-6 de 6.5' y 8'</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Acústico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Configuración: 2 vías<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tweeter: Domo suave de seda 1'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Woofer: Polipropileno inyectado 8'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensibilidad: 90 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia RMS: 120W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Respuesta frecuencia: 42 Hz - 20 kHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Variación frecuencia: ±3 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Impedancia: 8Ω</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de instalación: En techo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color bocina: Negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material soporte: Acero rígido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo soporte: Abatible ajustable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicación soporte: Techos suspendidos<li style='padding: 6px 0;*>Puente de mosaico: Universal incluido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x Bocina de techo PP8<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x Soporte B70-PP8<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x Parrilla blanca pintable<li style='padding: 6px 0;*>Puente de mosaico universal integrado en soporte</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respuesta extendida 42 Hz - 20 kHz para audio fiel
Característica 2	Parrilla invisible sin marco para integración arquitectónica
Característica 3	Soporte de acero rígido con puente de mosaico universal
Característica 4	Parrilla blanca pintable para adaptación estética
Característica 5	Tweeter de seda de 1' para agudos naturales y detallados
Característica 6	Woofer de polipropileno inyectado para graves controlados