



Kit de Bombeo Solar 800W (1 HP) / Bomba Sumergible con Controlador Integrado 60-220V CD / 2 Módulos Solares 540W / Interruptor Termomagnético 2P 20A 800V CC / Protector de Descargas Atmosféricas / Gabinete IP66

SKU: SP800DCKIT Marca: DEYE Categoría: Bombas

\$12,202.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- HERO --><div style="margin-bottom: 40px; text-align: center;"><p style="font-size: 14px; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 10px;">DEYE · SP800DCKIT · Kit de Bombeo Solar</p><h2 style="font-size: 32px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; font-weight: normal;">Agua donde no llega la red eléctrica</h2><p style="font-size: 16px; max-width: 700px; margin: 0 auto; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit completo para extracción de agua mediante energía solar. Incluye bomba sumergible de 800W con controlador integrado, dos módulos fotovoltaicos de alta eficiencia y protección eléctrica en gabinete IP66. Diseñado para operación autónoma en zonas rurales, agrícolas y de ganadería.</p></div><!-- STATS RIBBON --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 40px;"><div style="text-align: center; min-width: 120px;"><div style="font-size: 120px; font-weight: bold; color: inherit;">800W</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7;">Potencia bomba</div></div><div style="text-align: center; min-width: 120px;"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">1080W</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7;">Potencia solar total</div></div><div style="text-align: center; min-width: 120px;"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">60-220V</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7;">Rango operativo CD</div></div><div style="text-align: center; min-width: 120px;"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">IP66</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7;">Módulos solares</div></div><div style="text-align: center; min-width: 120px;"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">1 HP</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7;">Equivalente mecánico</div></div><!-- PILARES --><div style="margin-bottom: 40px;"><div style="margin-bottom: 30px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;">Bomba sumergible</p><h3 style="font-size: 22px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;">Motor de imanes permanentes listo para conectar</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;">La bomba SP800DC integra su propio controlador MPPT de 60-220V CD. No requiere inversor adicional. Motor DC de imanes permanentes con cuerpo en acero inoxidable 304 para pozos profundos. Conexión directa a los módulos solares.</p></div><div style="margin-bottom: 30px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;">Protección eléctrica</p><h3 style="font-size: 22px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;">Gabinete IP66 con protección DC completa</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;">Gabinete plástico F56CB4N con grado de protección IP66 contra polvo y agua. Incluye interruptor termomagnético 2P 20A hasta 800V CC y supresor de descargas atmosféricas LA302DC de 0-500V CC con tiempo de respuesta de 5 nanosegundos.</p></div><div style="margin-bottom: 30px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;">Instalación</p><h3 style="font-size: 22px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;">Sistema plug & play para campo</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;">Todos los componentes incluidos y dimensionados para operar juntos. Montaje en riel DIN dentro del gabinete. Ideal para instalaciones en zonas sin acceso a red eléctrica. Solo requiere tubería de succión y estructura de soporte para los paneles.</p></div></div><!-- APLICACIONES --><div style="margin-bottom: 40px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px;"><strong style="font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Agricultura<p style="font-size: 14px; margin-top: 5px 0 0 0; opacity: 0.9;">Riego por goteo y aspersión en parcelas sin electrificación rural.</p></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px;"><strong style="font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Ganadería<p style="font-size: 14px; margin-top: 5px 0 0 0; opacity: 0.9;">Abastecimiento de agua para bebederos en potreros y establos aislados.</p></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px;"><strong style="font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Vivienda rural<p style="font-size: 14px; margin-top: 5px 0 0 0; opacity: 0.9;">Suministro doméstico de agua desde pozo o cisterna en zonas remotas.</p></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px;"><strong style="font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Pecuaría<p style="font-size: 14px; margin-top: 5px 0 0 0; opacity: 0.9;">Recirculación y llenado de estanques para acuicultura de pequeña escala.</p></div></div><!-- ESPECIFICACIONES --><div style="margin-bottom: 40px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones del Kit</h3><div style="text-align: center; margin: 20px 0;"></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;"><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Componentes incluidos</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">1 Bomba solar SP800DC 800W / 1 HP2 Módulos solares LONGI LR760HVHL540M 540W1 Interruptor FVP632PC20 2P 20A 800V CC1 Supresor LA302DC 0-500V CC1 Gabinete F56CB4N IP66 con riel DIN</div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Características</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Potencia: 800W (1 HP)Voltaje: 60-220V CDControlador: Integrado MPPTMaterial: Acero inoxidable 304Tipo: Sumergible</div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Protección eléctrica</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Interruptor: 2P 20A 800V CCSupresor: 0-500V CC, 5 nsGabinete: IP66, riel DINDimensiones: 194x95x95 mm</div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Protección atmosférica</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Supresor: 0-500V CC, 5 nsGabinete: IP66</div></div></div><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; opacity: 0.7; margin-bottom: 10px;">Kit completo de bombeo solar</p><h3 style="font-size: 22px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;">Instala hoy, bombea mañana</h3><p style="font-size: 15px; max-width: 600px; margin: 0 auto; opacity: 0.9;">El kit SP800DCKIT incluye todos los componentes necesarios para una instalación fotovoltaica de bombeo de agua de 800W. Requiere únicamente tubería de succión, cableado solar y estructura de soporte para los paneles.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación autónoma sin conexión a red eléctrica
Característica 2	Controlador MPPT integrado optimiza extracción solar
Característica 3	Motor de imanes permanentes para alta eficiencia energética
Característica 4	Gabinete IP66 con riel DIN para instalación exterior
Característica 5	Protección termomagnética y supresión de sobretensiones incluidas
Característica 6	Listo para conectar con cableado y protección preinstalados