



Kit de Brazos para Portón Abatible / 2 Hojas / 3 m (9.8 ft) / 300 kg / IP55 / 50 Ciclos Diarios / Residencial

SKU: XBS-PK03 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas Corredizas

\$9,512.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de brazos electromecánicos diseñado para la automatización de portones vehiculares abatibles de dos hojas en entornos residenciales de bajo flujo. Soporta hojas de hasta 3 metros de ancho y 300 kilogramos de peso, con velocidad de apertura de 1.6 cm/s. La carcasa con grado de protección IP55 garantiza resistencia al polvo y agua en instalaciones exteriores. El sistema opera con cuadro de mando alimentado a 110 VCA y motores de 24 VCC 40 W, con capacidad para integrar dos baterías PL712 como respaldo energético ante cortes de suministro eléctrico. Incluye controles remotos y accesorios de instalación para despliegue inmediato.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho máximo de hoja: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso máximo de hoja: 300 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección: IP55 (resistente al polvo y agua)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidad de apertura: 1.6 cm/s<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad máxima: 50 ciclos de apertura y cierre por día<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte para hasta 5 controles inalámbricos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: residencial de bajo flujo vehicular<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con respaldo de energía mediante baterías</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho máximo de hoja: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso máximo de hoja: 300 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad de apertura: 1.6 cm/s<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ciclos máximos diarios: 50<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Controles inalámbricos soportados: 5 máximo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP55<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -10 °C a 50 °C<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: residencial de bajo flujo vehicular</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de alimentación (cuadro de mando): 110 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo del motor: 24 VCC, 40 W, 2 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Respaldo de energía: compatible con 2 baterías PL712<li style='padding: 6px 0;'>Nota: no incluye baterías ni gabinete para baterías</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 brazos electromecánicos para automatización<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuadro de mando con alimentación 110 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 controles remotos inalámbricos<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de instalación completos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación estable en portones de hasta 3 m de ancho por hoja
Característica 2	Protección IP55 contra polvo y agua para exterior prolongado
Característica 3	Hasta 50 ciclos diarios para bajo flujo vehicular residencial
Característica 4	Soporte para respaldo de energía con 2 baterías PL712 (no incluidas)
Característica 5	Incluye 2 controles remotos y accesorios de instalación completos
Característica 6	Consumo eficiente de 24 VCC 40 W con alimentación 110 VCA