



Kit de Cable Sensor Perimetral IRONCLAD para Cercas Ciclónicas / 152 METROS / 1 ZONA / Sin Falsas Alarmas por Viento / TODO Incluido/TARJETA LPU400/ Calibración por Software

SKU: IROC-1Z-500-V2 Marca: RBTEC Categoría: Cable Sensor Perimetral

\$56,377.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El cable sensor perimetral IRONCLAD está diseñado para la protección de cercas ciclónicas mediante detección de vibraciones en una zona continua de 152 m (498.7 ft). Su construcción con malla de acero inoxidable proporciona blindaje electromagnético y resistencia mecánica extrema, permitiendo la instalación directa sobre alambre de púas y bobina concertina sin requerir soportes ni hardware adicional. El sistema incorpora triple filtración algorítmica que descarta activaciones por condiciones climáticas, junto con autocalibración térmica que mantiene la sensibilidad óptima sin intervención manual. La tarjeta procesadora LPU400, incluida en el kit, gestiona la señal y ofrece salidas por relés de contacto seco para integración con centrales de alarma o sistemas de control de acceso. La configuración de 11 niveles de sensibilidad se realiza mediante software, facilitando el ajuste remoto según el perfil de riesgo de cada sector.

Características Generales

- Cable sensor blindado con malla de acero inoxidable
- 152 m (498.7 ft) de protección perimetral en una zona
- Triple filtración algorítmica contra falsas alarmas
- 11 niveles de sensibilidad configurables por software
- Autocalibración climática sin intervención manual
- Tarjeta LPU400 incluida con relés de contacto seco
- Instalación directa sobre cercas de alambre y concertina
- Grado de protección IP66 / NEMA 4X
- Alimentación 12-24 VCC
- Desempeño: Alcance por zona: 152 m (498.7 ft)
- Zonas: 1
- Niveles de sensibilidad: 11
- Filtración algorítmica: 3 niveles
- Autocalibración climática: SÍ
- Falsas alarmas por viento: Eliminadas
- Físicas y Eléctricas: Blindaje: Malla de acero inoxidable
- Grado de protección: IP66 / NEMA 4X
- Alimentación: 12-24 VCC
- Instalación: Directa sobre cercas ciclónicas
- Durabilidad: Extrema, acero inoxidable
- Contenido del Paquete: Cable sensor blindado IRONCLAD, Tarjeta procesadora LPU400, Relés de contacto seco integrados en LPU400, Software de calibración

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Triple filtración algorítmica elimina falsas alarmas por viento
Característica 2	Autocalibración climática sin intervención del operador
Característica 3	11 niveles de sensibilidad ajustables remotamente por software
Característica 4	Instalación directa sobre cercas ciclónicas sin hardware adicional
Característica 5	Tarjeta LPU400 con relés de contacto seco incluida
Característica 6	Blindaje integral en malla de acero inoxidable para máxima durabilidad