



Kit de Cables de Conexión para Rectificador / 48 VDC / 1.5 m (4.9 ft) / Cobre / Modular

SKU: LP-ROCC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: OLTs

\$236.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit de cables de conexión para rectificador está diseñado para aplicaciones eléctricas de -48 VDC, estándar en sistemas de telecomunicaciones y equipos de energía. El ensamble comprende tres conductores independientes: cable de potencia negativa (-48 V), cable de retorno (0 V) y cable de puesta a tierra de protección. Los conductores de cobre garantizan conductividad óptima con mínima caída de voltaje. El diseño modular facilita la instalación en gabinetes y racks de telecomunicaciones, mientras que la longitud de 1.5 metros permite enrutamiento flexible en espacios de equipamiento restringidos. Este kit es compatible exclusivamente con el rectificador modelo LP-PSOLT-90A.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación: -48 VDC para telecomunicaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud total: 1.5 m (4.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tres conductores: potencia negativa, retorno y tierra de protección<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material conductor: cobre para máxima conductividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño modular para instalación simplificada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje: -48 VDC</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Cobre</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud: 1.5 m (4.9 ft)</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diseño: Modular</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Instalación: En gabinete de telecomunicaciones</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable de potencia negativa (-48 V)</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable de retorno (0 V)</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable de puesta a tierra de protección</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cableado de -48 VDC para sistemas de telecomunicaciones
Característica 2	Tres conductores independientes: potencia, retorno y tierra
Característica 3	Conductores de cobre para máxima conductividad eléctrica
Característica 4	Diseño modular que simplifica la instalación en gabinetes
Característica 5	Longitud de 1.5 m que permite enrutamiento flexible
Característica 6	Compatible exclusivamente con rectificador LP-PSOLT-90A