



Kit de Cables de Corriente / Cable Principal 10 m (32.8 ft) / Interconexión Superior 37 cm / Interconexión Inferior 1.1 m (3.6 ft) / Para Paneles LED Videowall

SKU: DS-D42CS-1F/PC Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$426.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit de cables de corriente está diseñado específicamente para integraciones de videowall con paneles LED de la serie CS-1F. Incluye un cable de corriente principal de 10 metros para alimentación desde la fuente de energía, más dos cables de interconexión de longitudes diferenciadas para conexión entre módulos superiores e inferiores. La configuración asegura una distribución eléctrica estable y organizada en instalaciones de múltiples paneles, reduciendo complejidad de cableado y puntos de fallo potenciales en despliegues profesionales.

Características principales

- Cable de corriente principal de 10 m (32.8 ft) para alimentación centralizada
- Cable de interconexión superior de 37 cm para módulos adyacentes en fila superior
- Cable de interconexión inferior de 1.1 m (3.6 ft) para módulos en fila inferior
- Conexiones seguras y estables para operación continua de videowall
- Diseño específico para paneles LED de videowall
- Compatible con familia de productos CS-1F

Especificaciones técnicas

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;

Cable de corriente principal

1.1em; font-weight: 500; color: inherit;

37 cm

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;

Cable interconexión superior

1.1em; font-weight: 500; color: inherit;

37 cm

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;

Cable interconexión inferior

1.1em; font-weight: 500; color: inherit;

1.1 m

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;

Compatibilidad

1.1em; font-weight: 500; color: inherit;

Familia CS-1F / DS-D40xxCS-1F

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;

Aplicación

1.1em; font-weight: 500; color: inherit;

Paneles LED videowall

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;

Contenido del kit

1.1em; font-weight: 500; color: inherit;

1 cable principal + 2 cables interconexión

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;

Nota para despliegues

1.1em; font-weight: 500; color: inherit;

Las refacciones adicionales se determinan según las dimensiones del videowall requerido. Se recomienda verificar los requerimientos de cableado con el equipo de ingeniería especializado antes de la primera compra para asegurar disponibilidad de componentes y compatibilidad dimensional del despliegue.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura y estable para videowall
Característica 2	Diseñado específicamente para paneles LED
Característica 3	Incluye cable principal y dos cables de interconexión
Característica 4	Compatibilidad optimizada con serie CS-1F
Característica 5	Facilita instalación de muros de video
Característica 6	Refacciones escalables según tamaño de videowall