



Kit de Cables de Corriente e Interconexión / Cable Principal 10 m (32.8 ft) / Cables Interconexión Panel LED / Compatible Familias BW y CW

SKU: DS-D40W-2F/PC Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$821.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de cables diseñado para la integración de videowalls compuestos por pantallas de las familias BW y CW. Incluye un cable de corriente principal de 10 m (32.8 ft) para alimentación desde la fuente de energía, más cables de interconexión específicos para panel LED: un cable superior de 37 cm y un cable inferior de 1.1 m (3.6 ft). El diseño modular permite adaptar la cantidad de refacciones según las dimensiones del videowall requerido, facilitando tanto la instalación inicial como futuras expansiones o mantenimiento. Se recomienda definir la cantidad total de cables necesarios desde la primera adquisición del proyecto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable de corriente principal: 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable interconexión superior para panel LED: 37 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable interconexión inferior para panel LED: 1.1 m (3.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con familias de pantallas BW y CW</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño modular</h3><p>El diseño modular permite adaptar la cantidad de refacciones según las dimensiones del videowall requerido, facilitando tanto la instalación inicial como futuras expansiones o mantenimiento. Se recomienda definir la cantidad total de cables necesarios desde la primera adquisición del proyecto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable corriente principal: 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable interconexión superior: 37 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable interconexión inferior: 1.1 m (3.6 ft)</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h3><p>El kit es compatible con las familias de pantallas BW y CW, permitiendo una integración perfecta en cualquier configuración de videowall.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación</h3><p>La instalación es sencilla y rápida, gracias al diseño modular y a los cables preconfigurados. Se recomienda seguir las instrucciones de instalación que se encuentran en el paquete.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>1 cable de corriente principal de 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>1 cable interconexión superior de 37 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>1 cable interconexión inferior de 1.1 m (3.6 ft)</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Nota</h3><p>Las refacciones se consideran dependiendo del tamaño del videowall requerido; verificar con el equipo de ingeniería. Se requiere adquirir las refacciones desde la primera compra.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cable principal de alimentación de 10 m para videowalls extensos
Característica 2	Cables interconexión superior e inferior para panel LED incluidos
Característica 3	Diseño modular que simplifica instalación y mantenimiento
Característica 4	Compatibilidad verificada con familias de pantallas BW y CW
Característica 5	Longitudes específicas: 37 cm superior y 1.1 m (3.6 ft) inferior
Característica 6	Configuración escalable según dimensiones del videowall