



Kit de Cables de Interconexión para Paneles LED de Exterior / Datos y Corriente / Cables Derecho 65 cm (25.6 in) / Cables Izquierdo 116 cm (45.7 in) / Compatible con Familias CD-1AAB y CD-2APA

SKU: DS-D42-PC/NC Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$2,917.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de cables de interconexión diseñado para paneles LED de exterior, integrando funciones de transmisión de datos y alimentación eléctrica en una sola solución. Incluye cables diferenciados por longitud y orientación —uno derecho de 65 cm (25.6 in) y uno izquierdo de 116 cm (45.7 in)— para adaptarse a configuraciones de videowall con distribución asimétrica. La compatibilidad con las familias CD-1AAB y CD-2APA garantiza interoperabilidad con los sistemas de visualización exterior de estas series. El diseño específico para interconexión de paneles LED elimina la necesidad de adaptadores o empalmes adicionales, simplificando la instalación y reduciendo puntos de fallo potenciales en despliegues de gran formato.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cable de datos para interconexión de paneles LED de exterior (1 derecha, 1 izquierda)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cable de corriente para interconexión de paneles LED de exterior (2 derecha, 2 izquierda)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con familia CD-1AAB y CD-2APA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño específico para interconexión de paneles LED</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Función: Datos y corriente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicación: Paneles LED de exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatibilidad: Familia CD-1AAB y CD-2APA<li style='padding: 6px 0;*>Configuración datos: 1 derecha, 1 izquierda<li style='padding: 6px 0;*>Configuración corriente: 2 derecha, 2 izquierda</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud cable derecho: 65 cm (25.6 in)<li style='padding: 6px 0;*>Longitud cable izquierdo: 116 cm (45.7 in)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable de datos interconexión (1 derecha, 1 izquierda)<li style='padding: 6px 0;*>Cable de corriente interconexión (2 derecha, 2 izquierda)</div><div style='margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; background-color: transparent;*><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;*>Nota: Las refacciones se consideran dependiendo del tamaño del videowall requerido; verificar con el equipo de ingeniería. Se requiere adquirir las refacciones desde la primera compra.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interconexión simultánea de datos y corriente en un solo kit
Característica 2	Cables diferenciados por longitud para configuraciones asimétricas
Característica 3	Diseño específico para entornos exteriores con paneles LED
Característica 4	Compatibilidad verificada con familias CD-1AAB y CD-2APA
Característica 5	Longitudes de 65 cm y 116 cm para flexibilidad de montaje
Característica 6	Reducción de puntos de fallo con conexión directa integrada