



Kit de Cables de Referencia de Comprobación Monomodo / Conectores LC Metálicos / 2 SC/LC y 2 LC/LC / 2 Metros (6.56 Pies)

SKU: SRC-9-SCLC-KIT-M Marca: FLUKE NETWORKS Categoría: Jumpers y Pigtails

\$10,280.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este kit de cables de referencia de comprobación monomodo está diseñado para profesionales que requieren mediciones ópticas precisas en redes de fibra. Incluye cuatro cables con conectores LC metálicos de alta durabilidad, distribuidos en dos configuraciones SC/LC y dos LC/LC, facilitando la adaptación a diversos escenarios de prueba. La longitud estándar de 2 metros (6.56 pies) por cable garantiza consistencia en los procedimientos de calibración y verificación de pérdida de inserción. Su construcción profesional asegura resultados confiables y repetibles en entornos de instalación y mantenimiento de infraestructura de fibra óptica.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Conectores LC metálicos de alta durabilidad para uso intensivoIncluye 2 cables SC/LC metálicos y 2 cables LC/LC metálicosLongitud estándar de 2 metros (6.56 pies) por cableDiseño profesional para precisión en mediciones ópticasCompatibilidad con equipos de prueba Fluke NetworksIdeal para calibración y verificación de pérdida de inserción<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TIPO DE FIBRA</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Monomodo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TIPO DE CONECTOR</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>LC Metálico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CONFIGURACIÓN DE CABLES</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>2 SC/LC + 2 LC/LC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>LONGITUD POR CABLE</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>2 Metros (6.56 Pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>APLICACIÓN</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cables de Referencia CertiFiber Pro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>COMPATIBILIDAD</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Equipos de Prueba Fluke Networks</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores LC metálicos de alta durabilidad
Característica 2	Incluye 4 cables de referencia completos
Característica 3	Longitud estándar de 2 metros por cable
Característica 4	Diseño profesional para mediciones precisas
Característica 5	Compatibilidad con equipos de prueba Fluke
Característica 6	Configuración SC/LC y LC/LC versátil