



Caja de Piso con Receptáculo / 15A / 125V / 1 Gang / Acabado Latón / 3.25 x 5.313 x 4.75 in

SKU: HUB-RF6500-BR Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$1,499.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de caja de piso con receptáculo integrado diseñado para instalaciones eléctricas en superficies de piso. El conjunto incluye caja y cubierta rectangular de 1 gang con receptáculo estándar de 15A a 125V. La construcción con acabado en latón proporciona durabilidad en entornos de alto tráfico. Su diseño compacto permite la integración en múltiples tipos de piso incluyendo alfombra, loseta y madera. El peso reducido facilita el manejo durante la instalación sin comprometer la robustez estructural.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Receptáculo de contacto: 15A / 125V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Caja y cubierta rectangular de 1 gang<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado en latón para mayor durabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con superficies: alfombra, loseta, madera<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 3.25 x 5.313 x 4.75 in (82.55 x 134.95 x 120.65 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 1.393 lb (0.63 kg)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Amperaje de contacto: 15A
Voltaje de contacto: 125V
Tipo: Caja y cubierta con receptáculo</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (L x P x A): 3.25 x 5.313 x 4.75 in
Dimensiones métricas: 82.55 x 134.95 x 120.65 mm
Peso: 1.393 lb (0.63 kg)
Color: Latón
Forma de cubierta: Rectangular
Tamaño: 1 gang</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Superficies compatibles: Alfombra, loseta, madera
Uso: Instalación en piso para suministro eléctrico</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con alfombra, loseta y madera
Característica 2	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 3	Receptáculo estándar 15A 125V para uso general
Característica 4	Caja y cubierta rectangular de 1 gang
Característica 5	Peso ligero de 1.393 lb para fácil manejo e instalación
Característica 6	Acabado en latón para alta resistencia al desgaste