



Kit de Caja de Pared para Cableado Estructurado / Alta Rigidez Dieléctrica / ABS Autoextinguible UL94 V-0 / Color Blanco / Compatible EIA/TIA-569-A

SKU: TMKS1/THAPA Marca: THORSMAN Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$85.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de caja de pared diseñado para instalaciones de cableado estructurado en interiores. Fabricado en material ABS autoextinguible con clasificación UL94 V-0, ofrece alta rigidez dieléctrica que garantiza la seguridad eléctrica en entornos hospitalarios, residenciales, industriales y de oficina. La tapa ciega incluida proporciona terminación estética cuando no se requieren conectores activos. El sistema modular permite adaptación a múltiples configuraciones de infraestructura de red, cumpliendo con el estándar EIA/TIA-569-A para cableado estructurado. Los accesorios de fijación en nylon y acero inoxidable aseguran montaje estable y duradero.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Kit compuesto por caja TMKS1 y tapa THAPA ciega en color blanco<li style='margin-bottom: 8px;'>Alta rigidez dieléctrica para protección en instalaciones eléctricas<li style='margin-bottom: 8px;'>Material ABS autoextinguible UL94 V-0 de alto impacto<li style='margin-bottom: 8px;'>Colocación fácil y sencilla para uso en interiores<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con norma EIA/TIA-569-A para cableado estructurado<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño modular adaptable a múltiples entornos: hospital, hogar, industria, oficina<li style='margin-bottom: 8px;'>Accesorios de fijación en nylon y acero inoxidable incluidos<li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado estético en color blanco</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades Eléctricas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Alta rigidez dieléctrica<li style='margin-bottom: 6px;'>Material ABS autoextinguible UL94 V-0<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a impactos mecánicos<li style='margin-bottom: 6px;'>Clasificación de inflamabilidad: V-0<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Aplicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Uso exclusivo en interiores<li style='margin-bottom: 6px;'>Colocación fácil y sencilla<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible EIA/TIA-569-A<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño modular adaptable<li style='margin-bottom: 6px;'>Entornos: hospital, hogar, industria, oficina<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Caja TMKS1<li style='margin-bottom: 6px;'>Tapa THAPA ciega color blanco<li style='margin-bottom: 6px;'>Accesorios de fijación en nylon</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta rigidez dieléctrica para instalaciones eléctricamente seguras
Característica 2	Material ABS autoextinguible UL94 V-0 resistente a impactos mecánicos
Característica 3	Colocación rápida en interiores con acabado estético blanco
Característica 4	Diseño modular adaptable a diversos entornos de cableado
Característica 5	Accesorios de fijación en nylon y acero inoxidable incluidos
Característica 6	Cumplimiento normativo EIA/TIA-569-A para infraestructura estructurada