



Kit de Calibración para Detector de Gases Combustibles / Copa de Calibración / Regulador de Flujo 1.5 LPM / Manguera y Estuche de Transporte / Sensor Catalítico

SKU: XCDCOMBKIT Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Gases

\$17,844.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de calibración diseñado para detectores de gases combustibles Sensepoint XCD equipados con sensor de perla catalítica. Incluye los accesorios esenciales para la aplicación de gas de calibración sobre el sensor: copa de calibración S3KCAL, regulador de flujo de 1.5 LPM, manguera de conexión y estuche de transporte. Este conjunto permite realizar el mantenimiento periódico y la verificación de funcionamiento en sistemas de detección de gases instalados en plantas industriales y de proceso. El cilindro de gas de calibración no está incluido y debe adquirirse por separado según el gas objetivo de la aplicación.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Función</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicación: Calibración de detectores de gases combustibles con sensor catalíticoFlujo de regulador: 1.5 LPMCompatibilidad: Detectores Sensepoint XCD con sensor de perla catalíticaUso: Mantenimiento periódico en sistemas de detección de gases industriales</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Componentes del Kit</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Copa de calibración S3KCAL para sensores catalíticos de gases combustiblesRegulador de flujo 998-100-012 de 1.5 LPMManguera 998-100-004 para conectar regulador con copa de calibraciónEstuche de transporte 998-100-003 para resguardo de componentes</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Notas de Operación</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>No incluye cilindro de gas de calibración; se adquiere por separadoGas de calibración seleccionable según el gas objetivo de la instalaciónDiseñado para uso en plantas industriales y de proceso</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye copa de calibración S3KCAL para sensores catalíticos de gases combustibles
Característica 2	Regulador de flujo 998-100-012 de 1.5 LPM para aplicar el gas de calibración
Característica 3	Manguera 998-100-004 para conectar el regulador con la copa de calibración
Característica 4	Estuche de transporte 998-100-003 para resguardar los componentes del kit
Característica 5	Compatible con detectores Sensepoint XCD equipados con sensor de perla catalítica
Característica 6	No incluye cilindro de gas de calibración; se adquiere por separado

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 15:22