



Kit de Cámara de Batería Recargable 10400mAh y Panel Solar / Wi-Fi / Incluye 1 pieza de CS-CB8 y 1 Pieza de Panel Solar

SKU: CS-CB8/SP Marca: EZVIZ Categoría: IP Megapixel

\$3,978.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características principales Resolución: 3 Megapíxel (2304 x 1296) Iluminación mínima: 0.01 Lux Lente: 4mm Pan: 340°, Tilt: 65° IR 15mts (Visión Nocturna) Audio de dos vías 3D-DNR Compresión: H.264, H.265 Ranura para memoria microSD de hasta 256 GB para grabación local (memoria no incluida) El kit incluye: 1 Cámara PT de batería recargable 1 Panel solar de 4.5W Características Físicas y Eléctricas Alimentación de la cámara: 5 Vcc / 2A / 10W Condiciones de operación: -20°C a 50°C Peso: 803 g La cámara solo incluye cable USB, fuente recomendada PLUSB1000V El cable del panel solar es de 4 metros para conexión a la cámara 1 año de garantía Características Destacadas Soporta grabación en nube de EZVIZ (El cobro se realiza directo en la aplicación EZVIZ) Para grabación en la nube contamos con dos opciones: Opción 1: Comprar cualquiera de estos dos planes: EZ-CLOUD/7A para 7 días de almacenamiento durante un año, EZ-CLOUD/30A para 30 días de almacenamiento durante un año Opción 2: Suscribirse directamente App EZVIZ Notas: Cargue la batería de su cámara al 100% con el transformador antes de instalar Configuración únicamente mediante aplicación EZVIZ Graba solo por movimiento para mejorar el rendimiento de la batería La duración de la batería puede variar y dependerá de la frecuencia de activación por movimiento, notificaciones, etc. Utilice el panel solar para mantener la batería siempre cargada Las cámaras de batería no se pueden agregar al DVR / NVR, debido al mecanismo de ahorro de energía de la cámara

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería recargable 10400 mAh con panel solar 4.5 W para autonomía prolongada
Característica 2	Resolución 3 MP con visión nocturna IR hasta 15 m (49.2 ft) en entornos oscuros
Característica 3	Compresión dual H.264/H.265 para optimización de almacenamiento local y en nube
Característica 4	Cobertura PT 340° pan y 65° tilt con control remoto de áreas extensas
Característica 5	Audio bidireccional integrado para interacción en tiempo real con el sitio
Característica 6	Operación confiable de -20°C a 50°C con protección IP65 para exteriores