



Kit de Carátula-Medidor / 100 Watt / 30 μ A / 1400 Ohm / Diámetro 89 mm / Compatible con Wattmetro Bird 43

SKU: RPK43-4 Marca: BIRD TECHNOLOGIES Categoría: Equipo de Prueba RF y Analizadores de Espectro

\$11,019.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de carátula-medidor diseñado como repuesto para el wattmetro Bird 43, instrumento de referencia en la medición de potencia RF en sistemas de telecomunicaciones, radiodifusión y laboratorios de RF. El conjunto integra una carátula calibrada con escala de 100 watt, bobina de 30 μ A y resistencia interna de 1400 ohm, garantizando lecturas precisas en condiciones de operación continua. El diámetro de 89 mm permite su montaje en paneles frontales estándar de equipos de prueba y transmisores. El anillo protector incluido asegura la integridad mecánica del conjunto móvil durante la instalación y operación en campo. Este kit de reemplazo restaura la funcionalidad completa del wattmetro sin requerir recalibración del sistema principal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Kit de reemplazo para carátula-medidor de wattmetro Bird 43<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente de operación: 30 μ A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia interna: 1400 ohm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Escala de medición máxima: 100 watt<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro de montaje: 89 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye anillo protector</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Corriente: 30 μ A</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia: 1400 ohm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Escala máxima: 100 watt</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro: 89 mm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Wattmetro Bird 43</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Incluye: Carátula-medidor</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Incluye: Anillo protector</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión de medición con resistencia de 1400 ohm para lecturas confiables
Característica 2	Corriente de 30 μ A para operación en equipos de alto rendimiento
Característica 3	Escala de 100 watt para monitoreo de potencia RF en campo
Característica 4	Diámetro de 89 mm que facilita la instalación en gabinetes estándar
Característica 5	Anillo protector incluido que reduce riesgo de daño mecánico
Característica 6	Compatibilidad directa con wattmetro Bird 43 sin modificaciones