



Kit de Carcasa para Detector de Enlace Universal / Detección Mecánica y Eléctrica 24 VDC / Aluminio Fundido / 20 Cilindros / -40°F a 120°F

SKU: 60-120064-001 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$212.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de carcasa para detector de enlace universal diseñado para sistemas de supresión de incendios en aplicaciones comerciales e industriales. Permite la detección simultánea mecánica mediante cable de detección y eléctrica a 24 VDC, ofreciendo redundancia en la activación del sistema. Su cuerpo de aluminio fundido garantiza durabilidad en entornos agresivos, mientras que su diseño permite alojar hasta 20 cilindros de agente extintor. Es compatible con sistemas WHDR de cocinas comerciales, sistemas IND de supresión industrial, cabinas de pintura abiertas y cabinas de pintura vehiculares. La instalación puede realizarse en pared o montado directamente sobre cilindro, adaptándose a distintas configuraciones de infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección mecánica y eléctrica (24 VDC) simultánea<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuerpo de aluminio fundido resistente a corrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad para hasta 20 cilindros de agente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dos líneas de detección mecánicas independientes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura ampliado: -40°F a 120°F (IND)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura: 0°F a 120°F (WHDR)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con sistemas WHDR, IND y vehiculares<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación flexible en pared o cilindro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aprobado por UL, ULC y FM<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fácil instalación y mantenimiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Actuación mecánica: cable de detección<li style='margin-bottom: 6px;'>Actuación eléctrica opcional: 24 VDC<li style='margin-bottom: 6px;'>Dos líneas de detección mecánicas independientes<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad: hasta 20 cilindros de agente<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de temperatura WHDR: 0°F a 120°F<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de temperatura IND: -40°F a 120°F</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: aluminio fundido<li style='margin-bottom: 6px;'>Tubos de cobre<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje en pared o cilindro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Kit de carcasa para detector de enlace universal</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual mecánica y eléctrica 24 VDC para redundancia operativa
Característica 2	Cuerpo de aluminio fundido con alta resistencia a la corrosión industrial
Característica 3	Capacidad para hasta 20 cilindros de agente extintor en configuración centralizada
Característica 4	Dos líneas de detección mecánicas independientes para mayor confiabilidad
Característica 5	Instalación flexible en pared o directamente sobre cilindro según requerimiento del sistema
Característica 6	Aprobado por UL, ULC y FM para sistemas WHDR, IND y vehiculares