



Kit de Centro de Carga Para Corriente Alterna, Breaker de hasta 400 Vca de 20 A con Supresor de Picos Transitorios.

SKU: PL20ACA Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Tierras Físicas

\$1,873.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style=

1 300px; min-width: 280px;> <h3 style=

color: inherit;> <li style=

corriente alterna <li style=

pastilla térmica de 400 Vca, 20 A, de 2 polos <li style=

Protección entre el inversor y el centro de carga </div> <div style=

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;> <div style=

flex: 1 1 250px; border: 1px solid

rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;> <div style=

padding: 15px; border-bottom: 1px solid

rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;> <ul style=

padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;> <li

style=

margin-bottom: 5px;>1- <a href=

https://www..mx/producto/LA302R-DELTA-167343.html

style=

color: inherit; text-decoration: none;>LA302R <li style=

margin-bottom: 5px;>1- <a href=

https://www..mx/principal/consultarproductosazul?global_search=FE7632PC20&ordenar=Relevancia&pag=1

style=

color: inherit; text-decoration: none;>FE7632PC20 <li style=

margin-bottom: 5px;>1- <a href=

https://www..mx/producto/F56CB4N-EPCOM-POWERLINE-190812.html

style=

color: inherit; text-decoration: none;>F56CB4N </div> <div style=

flex: 1 1 250px; border: 1px solid

rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;> <div style=

padding: 15px; border-bottom: 1px solid

rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;>Características Técnicas</div> <div style=

padding: 15px; color: inherit;> <ul style=

padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;> <li style=

margin-bottom: 5px;>Varistor de Óxido de Silicio <li style=

margin-bottom: 5px;>Número ilimitado de protecciones <li style=

margin-bottom: 5px;>Tiempo de respuesta: 5 nanosegundos </div> <div style=

flex: 1 1 250px; border: 1px solid

rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;> <div style=

padding: 15px; border-bottom: 1px solid

rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;>Aplicaciones</div> <div style=

padding: 15px; color: inherit;> <ul style=

padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;> <li style=

margin-bottom: 5px;>Protección antes del inversor en sistemas fotovoltaicos <li style=

margin-bottom: 5px;>Protección de equipos electrónicos en tableros de distribución </div> </div> <div style=

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;> <div style=

flex: 1 1 300px; min-width: 280px;> <h3 style=

font-size: 22px; border-bottom: 2px solid

currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;>Notas de Seguridad</h3> <ul style=

padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;> <li style=

margin-bottom: 5px;>El trabajo eléctrico es peligroso, las malas conexiones pueden provocar incendios, lesiones o la muerte <li style=

margin-bottom: 5px;>Una instalación eléctrica solo debe ser realizada por profesionales calificados <li style=

margin-bottom: 5px;>Cuando exista una descarga en la red eléctrica el supresor recibirá el daño, cuando la descarga sea de mayor intensidad que la indicada en la ficha técnica y tenga suficiente calor y tensión acumulada, el supresor abrirá un orificio de aproximadamente una pulgada en el inferior del bote y expulsará silicio caliente y trozos de plástico, realizando su máxima función de bloqueo protegiendo el circuito </div> <div style=

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;> <div style=

flex: 1 1 300px; min-width: 280px;> <h3 style=

font-size: 22px; border-bottom: 2px solid

currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;>Instrucciones de Instalación</h3> <ul style=

padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;> <li style=

margin-bottom: 5px;>Conecte los cables negros en las pastillas térmicas empalmándolos con las 2 fases que van al inversor <li style=

margin-bottom: 5px;>El cable blanco llévelo a neutro-tierra física </div> <div style=

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;> <div style=

flex: 1 1 300px; min-width: 280px;> <h3 style=

font-size: 22px; border-bottom: 2px solid

currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;>Imágenes</h3> <div style=

margin-bottom: 15px;> <img style=

width: 100%; height: auto; border: 1px solid

rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src=

https://ftp3..mx/usuarios/oavila/Carlos%20Chaparro/Captura%20de%20Pantalla%202020-01-10%20a%20la%28s%29%2015.48.11.png

alt=

Captura de pantalla> </div> </div> <div style=

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;> <div style=

flex: 1 1 300px; min-width: 280px;> <h3 style=

font-size: 22px; border-bottom: 2px solid

currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;>Video</h3> <div style=

position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;> <iframe style=

position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src=

https://www.youtube.com/embed/W4A_Y25flq0

allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <hr style=

border: 0; border-top: 1px solid

rgb(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección ilimitada con varistor de óxido de silicio
Característica 2	Tiempo de respuesta ultrarrápido de 5 nanosegundos
Característica 3	Diseño expansivo para sobrecargas extremas
Característica 4	Ideal para sistemas fotovoltaicos en corriente alterna
Característica 5	Kit completo con 3 componentes incluidos
Característica 6	Pastilla térmica bipolar de 400 Vca y 20 A