



Kit de Centro de Carga DC / 800 Vcc / 63 A / 2 Polos / Supresor de Descargas 5 ns / Sistemas Fotovoltaicos

SKU: PL63ACD Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$2,069.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de centro de carga para corriente directa diseñado para sistemas fotovoltaicos de interconexión a red. Protege la cadena de paneles solares y el inversor central mediante una pastilla térmica de 800 Vcc y 63 A en configuración de 2 polos, con supresor de descargas atmosféricas que utiliza varistor de óxido de silicio. El sistema protege simultáneamente el conductor positivo y negativo del arreglo solar. El supresor presenta un tiempo de respuesta de 5 nanosegundos, proporcionando protección contra transitorios de origen atmosférico; en caso de descarga directa de intensidad superior a la especificada, el supresor asume el daño preservando el resto del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Supresor de descargas con tiempo de respuesta 5 ns<li style='margin-bottom: 8px;'>Pastilla térmica 800 Vcc, 63 A, 2 polos<li style='margin-bottom: 8px;'>Varistor de óxido de silicio para protección continua<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseñado para sistemas fotovoltaicos de interconexión<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección del positivo y negativo del arreglo solar<li style='margin-bottom: 8px;'>Kit completo con todos los componentes necesarios</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Aplicación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 6px 0;'>Tipo de corrienteCorriente directa (DC)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 6px 0;'>Protección de conductoresPositivo y negativo</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 6px 0;'>Aplicación principalSistemas fotovoltaicos de interconexión</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 6px 0;'>Protección contra descargasAtmosféricas e indirectas</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Número de proteccionesIlimitado (varistor)</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 6px 0;'>Centro de cargaLA302DC</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 6px 0;'>Supresor de descargasFPV632PC63</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Pastilla térmica 2 polosF56CB4N</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección simultánea de positivo y negativo del arreglo solar
Característica 2	Tiempo de respuesta de 5 ns contra transitorios rápidos
Característica 3	Varistor de óxido de silicio para protección continua sin desgaste
Característica 4	Pastilla térmica bipolar 63 A para aislamiento seguro de fallas
Característica 5	Diseñado específicamente para interconexión a red fotovoltaica
Característica 6	Kit completo listo para instalación con todos los componentes