



Centro de Carga Trifásico / 690 VCA / 100 A / 3 Polos / Supresor de Picos / Protección AC Fotovoltaica

SKU: PL100ACA Marca: EPCOM Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$3,420.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Centro de carga trifásico diseñado para protección de corriente alterna en sistemas fotovoltaicos, ubicado entre el inversor y el centro de carga. Integra pastilla térmica de 690 VCA y 100 A con capacidad de interrupción de 100 A, junto con supresor de picos transitorios para protección contra descargas atmosféricas. La configuración trifásica optimiza la eficiencia energética en instalaciones solares de media potencia. El kit incluye todos los componentes necesarios para una instalación completa de protección AC en generación fotovoltaica trifásica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Supresor de picos transitorios integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pastilla térmica 690 VCA, 100 A, 3 polos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseñado para sistemas fotovoltaicos trifásicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección AC entre inversor y centro de carga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de interrupción de 100 A<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración trifásica para alta eficiencia energética</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje: 690 VCA</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente nominal: 100 A</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración: Trifásica, 3 polos</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de interrupción: 100 A</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Protección AC entre inversor y centro de carga en sistemas fotovoltaicos</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de producto: Centro de carga trifásico con supresor de descargas atmosféricas</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño: Especializado para sistemas fotovoltaicos trifásicos</p><p style='margin: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• FEM11253P100A</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• PST-3040-20A</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• MO603</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección AC entre inversor y centro de carga en sistemas fotovoltaicos
Característica 2	Pastilla térmica 690 VCA 100 A con capacidad de interrupción de 100 A
Característica 3	Supresor de picos transitorios integrado contra descargas atmosféricas
Característica 4	Configuración trifásica para alta eficiencia energética en generación solar
Característica 5	Diseño especializado para sistemas fotovoltaicos trifásicos
Característica 6	Kit completo con breaker, supresor y accesorios de instalación