



Kit de Centro de Carga Trifásico / 690 VCA / 125 A / 3 Polos / Supresor de Picos Transitorios / Sistemas Fotovoltaicos

SKU: PL125ACA Marca: EPCOM Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$3,420.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de centro de carga trifásico diseñado para protección de corriente alterna en sistemas fotovoltaicos de interconexión. Integra supresor de picos transitorios y pastilla térmica de 690 VCA, 125 A en configuración de 3 polos para protección completa de las tres fases. La solución está optimizada para instalación entre el inversor y el centro de carga, garantizando protección contra sobretensiones y sobrecorrientes en aplicaciones de generación distribuida. El diseño compacto facilita su integración en gabinetes y tableros existentes sin requerir modificaciones estructurales significativas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de protección: Trifásica completa para corriente alterna<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje nominal: 690 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente nominal: 125 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración de polos: 3 polos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Supresión de picos: Transitorios y descargas atmosféricas integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación principal: Interconexión inversor-centro de carga en sistemas fotovoltaicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: Inversores MAC70KTL3XMV y MAC36KTL3XL<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Formato: Diseño compacto para fácil integración</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 690 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente: 125 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Polos: 3<li style='padding: 6px 0;'>Protección: Supresor de picos transitorios y descargas atmosféricas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño: Compacto para integración en centros de carga</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Trifásica completa</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x FEM11253P125A (pastilla térmica 690 VCA, 125 A, 3 polos)<li style='padding: 6px 0;'>1 x PST-3040-20A (supresor de picos transitorios)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección trifásica completa para sistemas fotovoltaicos de interconexión
Característica 2	Supresor de descargas atmosféricas integrado para protección avanzada
Característica 3	Pastilla térmica 690 VCA 125 A en 3 polos para protección de fases
Característica 4	Compatibilidad verificada con inversores MAC70KTL3XMV y MAC36KTL3XL
Característica 5	Diseño compacto para integración directa en centros de carga existentes
Característica 6	Incluye breaker FEM11253P125A y supresor PST-3040-20A listos para instalar